

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/celownik-termowizyjny-rico-rh50-pro-p-8077.html>

CELOWNIK TERMOWIZYJNY Rico RH50 Pro



Cena	22 990,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000461
Kod EAN	6973202304112
Producent	Infiray

Opis produktu

InfiRay RICO RH50 PRO został zbudowany jako najbardziej zaawansowana luneta termowizyjna z podwójnym polem widzenia (FOV) dostępna na rynku komercyjnym. Opatentowana przez InfiRay Outdoor podwójna soczewka obiektywu FOV umożliwia użytkownikom płynne przełączanie między szerokim FOV do wykrywania a wąskim FOV do identyfikacji celu. Niezrównana jakość obrazu w połączeniu z intuicyjnym i łatwym w użyciu interfejsem, wyświetlaczem HD, 6-godzinnym czasem pracy, obudową ze stopu aluminium i 32 GB pamięci wewnętrznej daje wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia polowania poziom.

Poznaj RICO RH50PRO

Podwójny obiektyw FOV

RICO PRO i jego pierwszy w branży podwójny obiektyw FOV 25mm/50mm dają możliwość przełączania pomiędzy szerokim FOV do wykrywania i wąskim FOV do identyfikacji celu. Ten dwukrotny wzrost powiększenia optycznego następuje po intuicyjnym przekręceniu pierścienia zoomu i zachowuje 100 procent natywnej rozdzielczości czujnika. Pokonywanie dystansu za pomocą celownika termowizyjnego nigdy nie było tak szybkie.

Bezproblemowy przełącznik

Oddzielenie pokrętki ostrości obiektywu i pierścienia zoomu umożliwia płynne przełączanie FOV. Obraz może zachować ostrość po zmianie FOV, bez konieczności ponownego ustawiania ostrości. Okazja zdarza się tylko raz, aby oddać dobry strzał, a ta specjalna konstrukcja pozostawia więcej czasu na identyfikację celu.

Jednorazowe zerowanie dla dwóch FOV

Po zakończeniu zerowania na jednym FOV, celownik zostanie automatycznie skalibrowany do pozycji zerowej na drugim FOV. Bezproblemowe strzelanie precyzyjne przy dwóch polach widzenia i oszczędność czasu i kul.

Niezrównana jakość obrazu

Połączenie detektora termicznego 640×512 12 μm i algorytmu obrazu MATRIX III zapewnia, że RH50 PRO może generować ostry obraz w trudnych warunkach.

Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs

Prostota i łatwość obsługi to początkowe założenie projektowe RH50 PRO. Żywe ikony oferują wizualizację przewodnika. Półprzezroczyste tło wyświetlacza menu zapewnia użytkownikowi niezakłóconą obserwację celu.

Zestaw baterii IBP-1

Jedna bateria litowa, którą można wymieniać w terenie, zapewnia ponad 6 godzin pracy.

Model	RH50Pro	
Specyfikacje detektora		
Typ	Wok	
Rozdzielczość, piksele	640×512	
Rozmiar piksela, μm	12	
NETD, mk	≤ 40	
Liczba klatek na sekundę, Hz	50	
Specyfikacje optyczne		
Obiektyw, mm	25/50	
Pole widzenia □H×V□□°	17,6*13,2/8,8*6,6	
Liniowe pole widzenia□H×V□□m na 100m	30*24/15*12	
Powiększenie optyczne, ×	1,5x/3x	
Zoom cyfrowy□×	1~4	
Odległość średnicy wyjściowej, mm	55	
Żrenica wyjściowa, mm	6	
Dioptrie, D	-4 ~ +4	
Zasięg wykrywania□m□Rozmiar docelowy: 1,7m×0,5m□P(n)=99%□	2600	
Specyfikacje wyświetlacza		
Rodzaj	OLED	
Rozdzielczość, piksele	1024*768	
Zasilanie bateryjne		
Bateria	2 Wymienny akumulator litowo-jonowy IBP-1/ 4400 mAh	
Maks. Czas pracy (22°C)*, godz	6	
Zewnętrzny zasilacz	5 V (typ C)	
Specyfikacje fizyczne		

Wi-Fi/APLIKACJA	Wsparcie (InfiRay na zewnątrz)
Rejestrator zdjęć/wideo	Wsparcie
Nagrywanie dźwięku	Wsparcie
Pojemność pamięci	32 GB
Klasa IP	IP67
Temperatura pracy℃	-20 ~ +50
Waga, g	830
Wymiar, mm	250×65×58
Materiał korpusu	Stop magnezu
Maks. siła odrzutu broni gwintowanej (Eo), dżule	6000

Funkcje

Dalmierz laserowy	Opcjonalny
Zakres pomiarowy, m	1000
Dokładność pomiaru, m	±1
Długość fali, nm	905

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442