

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/holosun-kolimator-hs407c-x2-micro-red-dot-solar-panel-p-9635.html>



Holosun - Kolimator HS407C X2 Micro Red Dot - Solar Panel

Cena **1 599,00 zł**

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Opt000616**

Kod EAN **810047071181**

Producent **Holosun**

Opis produktu

- Miniaturowy celownik kolimatorowy drugiej generacji HS407 o regulowanym punkcie celowniczym, w usprawionej wersji X2. Uniwersalna konstrukcja do pistoletu. Ogniwo słoneczne zmniejsza zużycie baterii i automatycznie dostosowuje jasność punktu celowniczego.

Nowa wersja miniaturowego, pistoletowego kolimatora otwartego HS407, łączącego w sobie świetne pole widzenia z niską masą i wydajną elektroniką.

W wersji X2 kolimator otrzymał - oprócz usprawnień znanych z wcześniejszych wersji, takich jak wysuwana tacka na baterię - **zmodyfikowany, horyzontalny układ przycisków**, ułatwiający instynktowną obsługę oraz Lock Mode: opcję zablokowania przycisków, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą ustawień.

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnym, długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią CR1632 o teoretycznym **czasie działania 50 000 h** przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

Celownik został wyposażony w system zaawansowanych soczewek, wielowarstwowo pokrytych powłokami odbijającymi. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie **doskonałej transmisji światła widzialnego**. Obraz widoczny przez soczewkę jest klarowny, jasny i **pozbawiony paralaksy**.

Ogniwo słoneczne wchodzące w skład systemu **Solar Failsafe** spełnia kilka funkcji. Dzięki wysokiej wydajności diody LED jest ono w stanie bezpośrednio zasilać urządzenie przy odpowiednio intensywnym świetle. W przypadku gdy światło okaże się niewystarczające, ogniwo wspiera baterię, znacznie ograniczając jej zużycie.

Solar Failsafe System odpowiada również za **automatyczną regulację intensywności punktu**, dostosowując ją optymalnie do oświetlenia otoczenia. Podobnie jak przy zasilaniu nie jest istotne, czy światło padające na ogniwo jest naturalne, czy sztuczne. Ponadto możliwa jest również manualna regulacja - do wyboru otrzymujemy wówczas 10 trybów standardowych oraz 2 przystosowane do noktowizji.

W kolimatorze zastosowano również inny system oszczędzania baterii - **Shake Awake**. Po zaprogramowaniu czasu przez użytkownika, w przypadku nieaktywności urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Do jego ponownej aktywacji wystarczy jedynie poruszyć bronią, na której został umieszczony.

Obudowa celownika została wykonana z obrabianego w technologii frezowania **aluminium 7075** pokrytego odporną mechanicznie i chemicznie anodyzacją. Urządzenie zostało wykonane w standardzie wymiarowym **RMR** zatem będzie kompatybilne zarówno z zamkami jak i adapterami w tym standardzie.

Cechy:

- Pole widzenia szersze niż w przypadku celowników zamkniętych.

-
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii
 - Pracuje w trybie automatycznym (domyślny) lub manualnym.
 - Wbudowane ogniwo słoneczne pozwala na pracę nawet przy rozładowanej baterii
 - Funkcja czujnika światła regulująca intensywność punktu w zależności od oświetlenia
 - Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami
 - Brak zjawiska paralaksy
 - Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia
 - Funkcja zapamiętania ostatnio użytego natężenia
 - Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
 - Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium 7075
 - Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 23 x 16 mm
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA
- Źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- paralaksa: brak
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: ogniwo słoneczne oraz bateria CR1632
- czas pracy baterii: do 50 000 h
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach bezczynności
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium 7075
- wykończenie obudowy: anodowanie twarde
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- wodoodporna konstrukcja IP67
- zakres temperatury pracy: -30°C to 60°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- odporność na wibracje: do 5000 G
- wymiary: 45,7 x 30,5 x 40,5 mm
- waga: 42,5 g

W zestawie:

- kolimator
- bateria
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.