

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/holosun-kolimator-hs507c-x2-micro-red-dot-solar-panel-p-8024.html>



Holosun - Kolimator HS507C X2 Micro Red Dot - Solar Panel

Cena	2 049,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000457
Kod EAN	810047071174
Producent	Holosun

Opis produktu

Kolimator HS507C X2 Micro Red Dot Picatinny Holosun

Celownik kolimatorowy HS507C X2 Micro Red Dot od renomowanej firmy Holosun. Nowa wersja miniaturowego, uniwersalnego kolimatora otwartego HS507, łączącego w sobie świetne pole widzenia z niską masą i wydajną elektroniką. **Celownik kolimatorowy ułatwia szybkie namierzanie celu**, dlatego jest bardzo chętnie wybierany przez strzelców sportowych i myśliwych.

W wersji X2 kolimator otrzymał - oprócz usprawnień znanych z wcześniejszych wersji, takich jak wysuwana tacka na baterię - **zmodyfikowany, horyzontalny układ przycisków**, ułatwiający instynktowną obsługę.

Urządzenie wyposażone w nowoczesną technologię

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnym, długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią CR1632, która umożliwia pracę **do 50 000 h** przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

Celownik został wyposażony w system zaawansowanych soczewek, wielowarstwowo pokrytych powłokami odbijającymi. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie **doskonałej transmisji światła widzialnego**. Obraz widoczny przez soczewkę jest klarowny, jasny i **pozbawiony paralaksy**.

Do wyboru trzy rodzaje punktu celowniczego

Model HS507C X2 pozwala na **wybór kształtu punktu celowniczego** dzięki zastosowaniu Multi Reticle System. Do wyboru użytkownika oddano trzy opcje: klasyczną kropkę 2 MOA, okrąg 32 MOA oraz ich połączenie. Dobór punktów sprawia, że kolimator sprawdzi się zarówno na precyzyjnym karabinku sportowym, jak i wykorzystywanej w dynamicznych sytuacjach strzelbie. Wszystkie punkty wyświetlane są przy użyciu jednej diody LED, zatem nie ma konieczności zerowania ich po zmianie kształtu.

Alternatywne źródło zasilania wydłużające żywotność baterii

Ogniwo słoneczne wchodzące w skład systemu **Solar Failsafe** spełnia kilka funkcji. Dzięki wysokiej wydajności diody LED jest ono w stanie bezpośrednio zasilać urządzenie przy odpowiednio intensywnym świetle. W przypadku gdy światło okaże się niewystarczające, ogniwo wspiera baterię, znacznie ograniczając jej zużycie.

Solar Failsafe System odpowiada również za **automatyczną regulację intensywności punktu**, dostosowując ją optymalnie do oświetlenia otoczenia. Podobnie jak przy zasilaniu nie jest istotne, czy światło padające na ogniwo jest naturalne, czy

sztuczne. Ponadto możliwa jest również manualna regulacja - do wyboru otrzymujemy wówczas 10 trybów standardowych oraz 2 przystosowane do noktowizji.

Inteligentny system oszczędzania energii

W kolimatorze zastosowano również inny system oszczędzania baterii - **Shake Awake**. Po zaprogramowaniu czasu przez użytkownika, w przypadku nieaktywności urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Do jego ponownej aktywacji wystarczy jedynie poruszyć bronią, na której został umieszczony.

Obudowa celownika została wykonana z obrabianego w technologii frezowania **aluminium 7075** pokrytego odporną mechanicznie i chemicznie anodyzacją. Urządzenie zostało wykonane w standardzie wymiarowym **RMR** zatem będzie kompatybilne zarówno z zamkami jak i adapterami w tym standardzie.

Cechy:

- Pole widzenia szersze niż w przypadku celowników zamkniętych
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii
- Multiple Reticle System - możliwość wyboru jednego z trzech znaków celowniczych
- Oparcie systemu na jednej diodzie nie wpływa na zerowanie
- Pracuje w trybie automatycznym (domyślny) lub manualnym
- Wbudowane ogniwo słoneczne pozwala na pracę nawet przy rozładowanej baterii
- Funkcja czujnika światła regulująca intensywność punktu w zależności od oświetlenia
- Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami
- Brak zjawiska paralaksy
- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego znaku celowniczego i jego natężenia
- Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
- Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium 7075
- Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne

Soczewka obiektywu	23 x 16 mm
Typ punktu celowniczego	kropka (2 MOA) okrąg (32 MOA) kropka z okręgiem
Źródło podświetlenia	Dioda LED
Kolor podświetlenia	Czerwony
Odległość od oka	Nieograniczona
Regulacja pozycji punktu celowniczego	1/2 MOA / jeden klik
Paralaksa	Brak
Powłoki na soczewce	Tak, wielowarstwowe
Powiększenie	1x
Zasilanie	Ogniwo słoneczne oraz bateria CR1632
Czas pracy baterii	do 50 000 h
Tryby pracy	Automatyczny i manualny
Automatyczne wyłączenie	Tak, po 10 minutach bezczynności
Regulacja jasności	10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
Materiał obudowy	Aluminium 7075
Wykończenie obudowy	Anodowanie twarde
Kolor obudowy	Czarny
Przyciski	Dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
Wodoodporność	IP67
Zakres temperatury pracy	-30°C do 60°C
Zakres temperatury przechowywania	-40°C to 70°C
Odporność na wibracje	do 5000 G
Wymiary	45,7 x 30,5 x 40,5 mm
Waga	42,5 g

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442