

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/infiray-td70l-v2-x-hog-pro-p-9858.html>

Infiray TD70L V2 + X-Hog PRO

Cena	4 499,00 zł
Cena poprzednia	5 799,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000648
Producent	Infiray

Opis produktu

Zestaw luneta TD70L V2 + Illuminator X-Hog PRO

Illuminator X-Hog PRO: Rewolucja w Noktowizji

Illuminator X-Hog PRO to zaawansowane urządzenie laserowe, które stanowi klucz do znacznej poprawy wydajności systemów noktowizyjnych. Wyposażony w nowoczesne diody VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) świecące w pasmach 850 i 940 nm, X-Hog PRO oferuje użytkownikom niezrównaną wszechstronność i dyskrecję podczas nocnych polowań czy obserwacji. Dzięki możliwości wyboru długości fali światła, iluminator nie tylko skutecznie wspomaga celowniki noktowizyjne bez płoszenia zwierzyny, ale także pracuje z najwyższą efektywnością doświetlania. Zaprojektowany z myślą o potrzebach polskich myśliwych, szczególnie w zakresie polowań na dziki, X-Hog PRO wyróżnia się płynną regulacją zoomu, wymienną diodą laserową VCSEL, niskim poborem prądu oraz idealnie symetryczną wiązką światła o zasięgu ponad 1000 m. Lekka konstrukcja z aluminium lotniczego T6061, odporna na uszkodzenia i warunki atmosferyczne, gwarantuje długotrwałe i niezawodne użytkowanie. Dodatkowe funkcje, takie jak dwie diody VCSEL dla zwiększonej wszechstronności, dodatkowa dioda pracująca w zakresie widzialnym, możliwość łatwej zmiany aktywnej diody, cichy obrotowy włącznik do zmiany strumienia światła, oraz diodowy wskaźnik poziomu akumulatora, czynią z X-Hog PRO niezastąpione narzędzie dla każdego pasjonata nocnej aktywności. Wysuwana głowica z regulacją zoomu i wypukła soczewka szklana umożliwiają precyzyjne skupienie światła lub korzystanie z rozproszonego strumienia, dostosowując urządzenie do różnorodnych warunków i potrzeb użytkownika. Illuminator X-Hog PRO to nie tylko doskonały wybór do wymagających polowań, ale również kompatybilny z popularnymi noktowizorami cyfrowymi, co sprawia, że jest to uniwersalne akcesorium, które znacząco rozszerza możliwości każdego systemu noktowizyjnego.

Polowanie w Słabym Świecie na Wyższym Poziomie

Im większy rozmiar piksela, tym lepszy, większy odbiór światła przez każdy pojedynczy piksel. Z rozmiarem piksela wynoszącym 4µm, czujnik Tube TD70L V2 wykazuje wyjątkową czułość na światło. Nawet godzinę po zachodzie słońca, TD70L

V2 jest w stanie wyświetlać przejrzyste, kolorowe obrazy. Przy świetle księżyca Tube TD70L V2 wyróżnia się swoją perfekcyjnością w wychwytywaniu szczegółów celu. Wykorzystaj moc czujnika o rozdzielczości 1920x1080 z pikselami o rozmiarze 4µm oraz wyjątkową czułość na światło. Dzięki wyświetlaczowi OLED o rozdzielczości 1440x1080 obserwowany obraz posiada żywe kolory i bogate detale, użytkownik doświadcza niezrównanej precyzji oraz czystości obrazu podczas nocnych polowań. Podnieś jakość swoich doświadczeń strzeleckich dzięki tej niepowtarzalnej kombinacji technologicznej.

1:1 Bezstratna Transmisja Obrazu

Dla przesyłania obrazu urządzenie bezpośrednio przechwytuje, pełen obserwowany obraz bez żadnej utraty w rozdzielczości, oferując tym samym obraz o najwyższej przejrzystości.

Ogniskowa 70mm

Dłuższa ogniskowa zapewnia lepsze doświadczenia myśliwskie dla odległych celów oraz ulepszenia w powiększeniu.

Duża Precyzja Zerowania

W TD70L V2 każdy piksel odpowiada konkretnemu kątowi widzenia. Im mniejszy kąt (mierzony w mil albo MOA), tym większa precyzja podczas oddawania strzału. TD70L V2 posiada niezwykłą precyzję wynoszącą 0.2 MOA (5.7mm@100m), tym samym zapewniając nieporównywalną dokładność podczas zerowania. Z tą lunetą o wysokiej precyzji, użytkownik jest w stanie konsekwentnie oddawać precyzyjne i dokładne strzały.

Odkryj Sekrety Dnia i Nocy

W świetle dziennym, od świtu do zmierzchu, kiedy oko ludzkie może mieć problem z dostrzeganiem namierzanego celu, TD70L V2 niweluje tę niedogodność zwiększając Twoją zdolność w rozpoznawaniu celu.

Nagrywanie Aktywowane Odrzutem

TD70L V2 oferuje imponujący wachlarz możliwości, takich jak np. funkcję nagrywania aktywowanego odrzutem (z ang. RAV) oraz funkcję nagrywania dźwięku. Z RAV już nigdy nie przegapisz urzekającego momentu, ponieważ funkcja automatycznie nagrywa chwile przed i po oddanym strzale. Dodatkowo, dzięki funkcji nagrywania dźwięku nie tylko zarejestrujesz obraz, ale również towarzyszący mu dźwięk, co wpływa na poprawę ogólnych doznań strzeleckich. Przekonaj się o potędze wyjątkowych funkcji lunety Tube TD70L V2 i zanurz się w świat noktowizji.

Klasyczny Wygląd

Tube TD70L V2 nie tylko charakteryzuje się ponadczasową i klasyczną konstrukcją, która jest kompatybilna ze standardowym tubusem 30mm, ale również luneta umożliwia łatwe przejście z tradycyjnej lunety dziennej na lunetę noktowizyjną Tube bez konieczności zmiany elementów montażowych. Ta kombinacja zaspokaja wyrafinowane potrzeby profesjonalnych myśliwych, którzy cenią sobie tradycję, a jednocześnie doceniają wygodę nowoczesnej technologii. Doświadcz doskonałego połączenia estetyki, funkcjonalności i przyjaznego dla użytkownika designu dzięki Tube TD70L.

Jeszcze Więcej niesamowitych Korzyści

Powiększenie 5.5x | Waga tylko 945g | Stopień ochrony IP67 Wodoodporność | Funkcja PIP (Obraz w obrazie)

	Specyfikacja	TD70LV2
Parametry Detektora	Rozdzielczość Czujnika, Piksele	1920 × 1080
	Rozmiar Piksela, µm	4
	Częstotliwość Odświeżania Obrazu, Hz	50 / 25 / Automatyczny
Specyfikacje Optyczne	Obiektyw, mm	70mm, F1.8
	Pole Widzenia, °	4.7×3.5
	Liniowe Pole Widzenia, m@100m	8.2×6.2
	Powiększenie Optyczne, ×	5.5 ~ 22.0
	Zoom Cyfrowy, ×	1 ~ 4
	Odległość Żrenicy Wyjściowej, mm	45
	Regulacja Dioptrii, D	-4 ~ +4
	Zasięg Wykrywania, m	300
Specyfikacje Wyświetlacza	Rodzaj	OLED
	Rozdzielczość, piksele	1440×1080
Zasilanie	Typ Zasilania	Wbudowany Akumulator 6600mAh
	Maks. Czas Pracy (t=22°C)*, h	9
	Zasilanie Zewnętrzne	5V (Typ C)
Specyfikacje Fizyczne	Wi-Fi / Aplikacja	Obsługuje (InfiRay Outdoor)
	Robienie Zdjęć / Nagrywanie Wideo	Obsługuje
	Pojemność Pamięci, GB	32
	Stopień Ochrony	IP67
	Zakres Temperatury Pracy, °C	-20 ~ +50
	Waga (bez baterii 18500), g	945
	Wymiary, mm	383 × 86 × 75
	Materiał Korpusu	Aluminium
Połączenia i Kompatybilność	Maks. Siła Odrzutu dla Karabinu (Eo), dzule	6000
	Punk Celowania, MOA/Kliknięcie	0.2 (5.6mm@100m)
	Montaż	Standardowe Pierścienie 30mm
Funkcje	Illuminator Podczerwieni**, nm	850 / 940 (opcjonalnie)
	Moc Podczerwieni, w	3
	Montaż	Tubus 30mm
Funkcje	Dalmierz Laserowy	Obsługuje (opcjonalnie)

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442