

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/kamera-termowizyjna-termowizor-hikmicro-by-hikvision-falcon-fq35-p-9298.html>



Kamera termowizyjna termowizor HIKMICRO by HIKVISION Falcon FQ35

Cena **10 595,00 zł**

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Opt000473**

Kod EAN **6974004641856**

Producent **Hikvision**

Opis produktu

Kompaktowy flagowiec - monokular termowizyjny HIKMICRO Falcon FQ35 to najnowsze osiągnięcie sprawdzonego producenta w dziedzinie poręcznych termowizorów myśliwskich. Połączenie nowoczesnych, zaawansowanych komponentów ze sprawdzoną przez lata niezawodnością oraz wymiarami umożliwiającymi niezwykle wygodną pracę w warunkach terenowych. Detektor o **niezwykle wysokiej czułości termicznej - poniżej 20 mK** zapewnia nam nieosiągalną do tej pory jakość obrazu. Precyzyjna identyfikacja celu nigdy nie była tak łatwa - czy to w optymalnych warunkach, czy w podczerwieni lub opadów śniegu. **HIKMICRO Falcon FQ35** sprawdzi się wszędzie tam, gdzie niezbędna jest precyzja obserwacji.

Kamera termowizyjna HIKMICRO Falcon FQ35 oferuje użytkownikowi:

- Najnowocześniejszy detektor 640x512 o niezwykle wysokiej czułości termicznej
- Niezwykle precyzyjny obraz celu niezależnie od panujących warunków otoczenia
- Wyjątkowo łatwe wyróżnienie zwierzyny na tle otoczenia oraz pośród przeszkód wizualnych
- Wysoki zasięg detekcji znacznie wykraczający ponad zasięg skutecznego strzału
- Komfortowy dla oka wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości 1024x768
- Stałe powiększenie wsparte możliwością cyfrowego zoomu dla precyzyjnej identyfikacji
- Płynne ogniskowanie za pomocą pierścienia gwarantujące najwyższą ostrość obrazu
- Łatwą obsługę dzięki obszernej, wyczuwalnej nawet w rękawicach przyciskom
- Możliwość nagrywania filmów i przechwytywania obrazów bezpośrednio na urządzenie jak i na smartphone z zainstalowaną aplikacją
- Standard wodoszczelności IP67 gwarantujący bardzo wysoką odporność na zalanie
- Zasilanie wymiennym akumulatorem z możliwością dodatkowego zasilania z powerbanka

Kamera termowizyjna HIKMICRO Falcon wyznacza nowe standardy wśród myśliwskich monokularów dzięki wykorzystaniu najnowszej generacji detektora o niezwykle wysokiej czułości termicznej <20 mK. Dzięki temu uzyskujemy ekstremalnie szczegółowy obraz oraz perfekcyjne wyróżnienie na tle otoczenia. Co więcej, **wysoka czułość termiczna gwarantuje nam zwiększoną wykrywalność celu za przeszkodami** - czy to listowiem, mgłą czy zamiecią śnieżną. W połączeniu z wysoką rozdzielczością sensora gwarantuje nam to niezwykle wysokie możliwości identyfikacji celu - w tym możliwość wyróżnienia cech charakterystycznych dla płci zwierzyny.

Termowizja myśliwska HIKMICRO - bezkonkurencyjny stosunek ceny do jakości

Urządzenie zostało wyposażone w **stałe powiększenie optyczne 1,82x, które w połączeniu z aż 8-krotnym zoomem** cyfrowym gwarantuje nam możliwość precyzyjnej identyfikacji celu na dużych dystansach. Cztery stopnie powiększenia pozwolą nam na idealne dostosowanie do dystansu dzielącego nas od zwierzyny. Do naszej dyspozycji oddane zostały **cztery palety kolorystyczne wyświetlanego obrazu**, dzięki czemu możemy dostosować go do naszych

preferencji. Pierścień regulacji ogniskowania pozwoli nam natomiast na idealne dopasowanie ostrości obrazu do dystansów.

Kamera termowizyjna HIKMICRO Falcon FQ35 - wyznacznik nowego standardu w świecie termowizji myśliwskiej

Termowizja myśliwska HIKMICRO Falcon gwarantuje nam możliwość dokumentacji naszych polowań w niezwykle wygodny sposób. Zarówno przechwycone obrazy jak i nagrane video zapisywane są na pojemnej, **32-gigabajtowej pamięci** zintegrowanej. Zintegrowany moduł WiFi pozwala nam natomiast na korzystanie z aplikacji HIKMICRO Sight, która umożliwi nam transmisję obrazu jak i udostępnianie materiałów na social mediach. Model zasilany jest wymiennym akumulatorem gwarantującym nam **nawet do 5 godzin ciągłej pracy**. Dzięki wbudowanemu portowi USB-C możemy jednak zasilić urządzenie z zewnętrznego źródła - na przykład powerbanka w dowolnym momencie.

Dane podstawowe:

Częstotliwość odświeżania [Hz]: 50
Czułość termiczna przy f/1,0 [mK]: 20
Kątowe pole widzenia [°]: 12,5
Maks. czas pracy [h min]: 5
Maks. zasięg [m]: 1800
Pamięć wewnętrzna: 32 GB
Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]: 640×512
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]: 1024×768
Zoom cyfrowy [×]: 8
Zoom optyczny [×]: 1,82

Zabezpieczenia:

Klasa szczelności IP: IP67

Zasilanie:

Zasilanie ogniwem 18650 × 1

Wymiary:

Długość całkowita [mm]: 188
Masa [g]: 505
Średnica obiektywu [mm]: 35
Szerokość całkowita [mm]: 65
Wysokość całkowita [mm]: 58