

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/karabinek-jp-enterprises-jp-15-patrol-ready-rifle-p-6648.html>

## Karabinek JP Enterprises JP-15 Patrol Ready Rifle

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>10 896,00 zł</b>    |
| Cena poprzednia  | <b>11 900,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>Odbiór osobisty</b> |
| Numer katalogowy | <b>Br000571</b>        |
| Producent        | <b>JP Enterprises</b>  |

### Opis produktu

Jest wiele aerów i spora część z nich bardzo dobrze strzela, jednak JP robi to inaczej i możemy się o tym przekonać od razu. Idziemy do sklepu, kupujemy pudło, w którym mamy futerał, instrukcję (wyjątkowo rzetelną i szczegółową, z zalecanym harmonogramem wymiany części), trochę akcesoriów, klucz do regulacji bloku gazowego, czapkę i... jedziemy na strzelnicę.

Spust (żółto-czerwona kombinacja sprężyn) pracuje bardzo lekko, bardzo krótko i jednostopniowo – jeśli to, co robi można określić standardowymi parametrami. Praktycznie krótkie dotknięcie uruchamia kurek, a nie jest to ostatnie słowo firmy...

Zamek – wykonany ze stali nierdzewnej, wersja JP FMOS (Full Mass Operating System) optymalizująca cykl przeładowania kosztem większej ruchomej masy i energii skierowanej na suwadło. Opcja lekka (JP Low Mass) pracuje szybciej i karabin zachowuje się bardziej stabilnie przy szybkim strzelaniu, ale musimy brać pod uwagę całość, ze sprężyną oporopowrotną i właściwą regulacją bloku gazowego.

Regulowany blok gazowy (JP Adjustable Gas Block) jest istotny ze względu na różnorodność sprężyn powrotnych i wymienne zamki. JP Enterprises była jedną z pierwszych firm eksperymentujących z regulacją bloku gazowego w klasycznym układzie gazodynamicznym AR.

Precyzyjna lufa, urządzenie wylotowe, szkielet wykonany z kutego stopu aluminium. Istotne jest zastosowanie komory nabojejowej .223 Wylde i gwintu 1:8, co stanowi rozsądny kompromis pomiędzy nabojem .223 Remington i 5,56 NATO.

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kaliber:               | 5,56x45 mm, .223 remington                                       |
| System gazodynamiczny: | bezpośrednie odprowadzenie gazów na suwadło (di)                 |
| Gwint:                 | 1/8                                                              |
| Komora:                | .223 wylde                                                       |
| Urządzenie wylotowe:   | tłumik płomienia flash hider                                     |
| Długość lufy:          | 16"                                                              |
| Profil lufy:           | light contour                                                    |
| Lufa:                  | .750"                                                            |
| Materiał lufy:         | stal nierdzewna 416r                                             |
| Wykończenie lufy:      | black teflon                                                     |
| Blok gazowy:           | jp adjustable gas system                                         |
| Zastosowanie:          | Strzelectwo sportowe, Strzelectwo bojowe, Strzelectwo dynamiczne |
| Łoże:                  | 12.5" jp mk III signature series rifle                           |
| Szkielet:              | kuty mil-spec                                                    |
| Materiał szkieletu:    | aluminium 7075 t6                                                |
| Wykończenie szkieletu: | anodowanie typ III                                               |
| Materiał zamka:        | stal sae 9310                                                    |
| Zamek:                 | jp enhancedbolt                                                  |
| Wykończenie zamka:     | dlc powłoka węglowa podobna do diamentu                          |
| Suwadło:               | jp fmos bolt carrier                                             |
| Materiał suwadła:      | stal nierdzewna                                                  |
| Wykończenie suwadła:   | qpq obróbka w kąpielach solnych cyjankowych                      |
| System gazowy:         | Mid                                                              |

---

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Napinacz:            | standardowy mil-spec                                                |
| Kolba:               | rozsuwana 6-pozycyjna hogue                                         |
| Urządzenie powrotne: | bufor carbine, jp tuned and polished buffer spring                  |
| Mechanizm spustu:    | jednostopniowy jp ez trigger fire control   1.6 kg - 1.8 kg         |
| Chwyt:               | a2                                                                  |
| Bezpiecznik:         | obustronny jp adjustable reversible ambi selector                   |
| W zestawie:          | czapka, instrukcja obsługi, pudełko kartonowe, zestaw akcesoriów jp |
| Gwarancja:           | 2 lata                                                              |

**Szczegółowe informacje otrzymasz pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442**

**Uwaga: Zakup broni tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup jednostki**