

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/kolimator-sig-sauer-eo-romeo-rs-compact-6moa-sor02160-p-11846.html>



KOLIMATOR SIG SAUER EO ROMEO-RS COMPACT 6MOA, SOR02160

Cena	1 200,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000866
Producent	Sig Sauer

Opis produktu

Kolimator SIG SAUER ROMEO-RS COMPACT

ROMEO-RS COMPACT to innowacyjny kolimator zaprojektowany z myślą o nowoczesnych pistoletach z serii P365 oraz innych broniach przystosowanych do standardu Shield RMS-c. Dzięki połączeniu stalowego szkieletu z wytrzymałą obudową polimerową, ROMEO-RS oferuje wyjątkową odporność mechaniczną, minimalną wagę i znakomitą funkcjonalność.

Najważniejsze cechy:

- **Stalowy szkielet zintegrowany z obudową z polimeru o wysokiej wytrzymałości** – zapewnia maksymalną trwałość i stabilność montażu.
- **Asferyczna soczewka szklana najwyższej jakości** – gwarantuje ostry, pozbawiony zniekształceń obraz celownika.
- **Wydajny emiter LED** z 8 poziomami jasności – dostosowany do różnych warunków oświetleniowych.
- **Duży, boczny przycisk regulacji jasności** – wygodny w obsłudze i chroniony przed przypadkowym naciśnięciem.
- **Boczna szuflada na baterię CR1632** z zabezpieczeniem śrubowym – umożliwia szybką wymianę bez zdejmowania celownika i utraty zera.
- **Technologia MOTAC (Motion Activated Illumination)** – automatyczne włączanie po wykryciu ruchu i oszczędność energii w stanie bezczynności.
- **Czas pracy nawet do 20 000 godzin** przy średnim poziomie jasności (tylko kropka).
- **Zgodność ze standardem Shield RMS-c** – pasuje do optycznie przygotowanych modeli P365 oraz innych broni z takim samym footprintem.
- **Wyprodukowany w USA** – projektowany, testowany i składany w Tualatin, Oregon.

Specyfikacja techniczna:

- **Powiększenie:** 1x
- **Przejrzystość soczewki:** 24 mm
- **Wysokość:** 27,9 mm

-
- **Długość całkowita:** 41 mm
 - **Szerokość:** 28,5 mm
 - **Waga z baterią:** 21,4 g
 - **Bateria:** 1 x CR1632 (montowana z boku)
 - **Zakres regulacji (elewacja i wiatr):** 70 MOA
 - **Ilość ustawień jasności:** 8
 - **Typ emitera:** otwarty
 - **Czas pracy:** do 20 000 godzin (przy średnim ustawieniu)