

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/kolimator-sig-sauer-romeo-x-pro-otwarty-circle-dot-czarny-sorx1000-p-9465.html>



Kolimator SIG SAUER ROMEO-X PRO, OTWARTY, CIRCLE DOT, CZARNY SORX1000

Cena **3 300,00 zł**

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Sig Sauer**

Opis produktu

Kolimator SIG SAUER ROMEO-X PRO, OTWARTY, CIRCLE DOT, CZARNY SORX1000

ROMEO-X PRO to efekt wieloletniego doświadczenia SIG SAUER w tworzeniu kolimatorów wykorzystywanych przez wojsko, teraz dostępny w wersji przystosowanej dla użytkowników cywilnych. Zaprojektowany z myślą o pistolecie P320, P226 i P229 w wersjach gotowych pod montaż optyki, ROMEO-X PRO łączy w sobie wytrzymałą konstrukcję, nowoczesne technologie i ergonomiczny design.

Jego niski profil montażu pozwala na współpracę ze standardowymi muszkami, a opatentowany system Flexure Arm zapewnia niezawodność i precyzję nawet w trudnych warunkach. Dzięki Motion Activated Illumination (MOTAC) kolimator automatycznie włącza się w momencie użycia, co zwiększa komfort i szybkość celowania. ROMEO-X PRO to nie tylko narzędzie – to sprzęt, który daje poczucie pewności i pełnej kontroli w każdej sytuacji.

Wytrzymała, CNC frezowana obudowa z aluminium 7075, soczewka asferyczna bez zniekształceń oraz długowieczna bateria pozwalają cieszyć się precyzją i funkcjonalnością przez długie lata.

Specyfikacja:

- **Obudowa:** CNC 7075 aluminium
- **Typ kolimatora:** OTWARTY, z retikulem CIRCLE DOT (inne opcje dostępne)
- **Technologia MOTAC:** automatyczne włączanie po ruchu
- **Wytrzymałość:** 10 mm Rated
- **Soczewka:** asferyczna, bez zniekształceń
- **Wysokość montażu:** niski profil, kompatybilny z muszkami standardowej wysokości
- **Żywotność baterii:** do 20 000 godzin (CR1632, montaż boczny)
- **Ustawienia jasności:** 15 poziomów, w tym 3 do noktowizji
- **Patentowany Flexure Arm:** berylowo-miedziana konstrukcja dla trwałości i precyzji
- **Montaż:** bezpośredni na optyce kompatybilnej z P320, P226, P229

Zawartość zestawu:

- Instrukcja obsługi
- Śruby montażowe: 2 × M3x0,5 – 11,75 mm, 2 × M4x0,7 – 9,25 mm, 2 × M4x0,7 – 8,75 mm
- Zestaw akcesoriów: T10 i T6 Torx
- Bateria CR1632