

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/kolimator-sig-sauer-romeo7-1x30-mm-sor71001-p-6050.html>



## Kolimator SIG SAUER ROME07 1X30 MM SOR71001

Cena **1 800,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Opt000261**

Producent **Sig Sauer**

### Opis produktu

#### Kolimator SIG SAUER ROME07 1X30 MM SOR71001

SIG SAUER ROME07 to pełnowymiarowy kolimator zaprojektowany z myślą o strzelcach, którzy oczekują niezawodności, trwałości i komfortu użytkowania w każdych warunkach. Doskonale sprawdzi się zarówno na karabinkach MSR, jak i innych platformach opartych o szynę Picatinny, niezależnie od kalibru.

Zastosowanie wysokiej jakości szkła o niskiej dyspersji (LD) oraz zaawansowanych powłok optycznych zapewnia bardzo dobrą transmisję światła i obraz pozbawiony zniekształceń. Punkt celowniczy 2 MOA umożliwia szybkie namierzanie celu na krótkim dystansie, a jednocześnie pozwala na precyzyjne strzelanie na średnich odległościach.

Kolimator zasilany jest popularną baterią AA, co ułatwia jej wymianę nawet w terenie – bez konieczności zdejmowania urządzenia z broni. System MOTAC™ automatycznie aktywuje podświetlenie po wykryciu ruchu i wyłącza je w spoczynku, znacząco wydłużając czas pracy baterii (do 62 500 godzin na średnim poziomie jasności).

Solidna, frezowana obudowa z aluminium 6061 gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne, a wodoodporność w standardzie IPX-7 oraz pełna odporność na zaparowanie pozwalają korzystać z kolimatora w trudnych warunkach atmosferycznych. W zestawie znajdują się dwa montaż: szybkołączny QD o wysokości 1,535" (kompatybilny z noktowizją) oraz niski montaż stały.

ROME07 to przemyślany wybór dla osób, które cenią prostotę obsługi, długą żywotność i sprawdzoną jakość marki SIG SAUER.

#### Specyfikacja techniczna

- **Model / SKU:** SOR71001
- **Powiększenie:** 1x
- **Średnica obiektywu:** 30 mm
- **Typ celownika:** kolimatorowy
- **Punkt celowniczy:** czerwona kropka 2 MOA
- **Kolor punktu:** czerwony
- **Regulacja jasności:** 9 poziomów dziennych / 2 poziomy NV
- **Zasilanie:** 1 x bateria AA
- **Czas pracy baterii:** do 62 500 godzin (tryb średni)
- **System:** MOTAC™ (aktywacja ruchem)
- **Materiał obudowy:** aluminium 6061 (CNC)
- **Wodoodporność:** IPX-7 (zanurzenie do 1 m)
- **Odporność na zaparowanie:** tak
- **Zakres regulacji elewacji:** 220 MOA
- **Zakres regulacji wiatru:** 150 MOA

- 
- **Długość:** 119,4 mm
  - **Szerokość:** 51 mm
  - **Wysokość:** 56 mm
  - **Waga:** 12,5 oz (ok. 354 g)
  - **Kolor:** czarny
  - **Montaż:** niski stały + szybkozłączny QD 1,535" (Picatinny)

**Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442**