

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/kolimator-steiner-micro-pistol-sight-mps-c-8700000039-p-13518.html>

Kolimator Steiner Micro Pistol Sight MPS-C (8700000039)



Cena **1 690,00 zł**

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Opt001089**

Producent **Steiner**

Opis produktu

Kolimator Steiner Micro Pistol Sight MPS-C (8700000039)

Kolimator **Steiner Micro Pistol Sight MPS-C** to kompaktowa konstrukcja oparta na sprawdzonych rozwiązaniach znanych z większego modelu MPS. Zamknięta obudowa skutecznie zabezpiecza układ optyczny przed kurzem, wilgocią i innymi czynnikami zewnętrznymi, co przekłada się na stabilne działanie w wymagających warunkach.

Niewielkie rozmiary i niska waga ułatwiają montaż oraz codzienne użytkowanie, bez odczuwalnego wpływu na wyważenie broni. Czerwona kropka o wielkości 1.6 MOA pozwala na szybkie i intuicyjne namierzanie, zachowując dobrą precyzję. Szeroki zakres regulacji oraz wyraźny klik umożliwiają dokładne dopasowanie ustawień do indywidualnych preferencji.

Obudowa wykonana z anodowanego aluminium klasy III charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, a wodoszczelność do 10 metrów zwiększa niezawodność w trudnych warunkach. Dodatkowo szeroki zakres regulacji jasności – w tym tryby kompatybilne z noktowizją – pozwala dostosować widoczność punktu do otoczenia.

Najważniejsze cechy:

- kompaktowa, zamknięta konstrukcja
- czerwona kropka 1.6 MOA
- lekka i wytrzymała obudowa z aluminium klasy III
- wysoka odporność na wodę i warunki zewnętrzne
- szeroki zakres regulacji jasności (w tym tryby NV)
- precyzyjna regulacja z wyraźnym skokiem

Specyfikacja techniczna:

- Powiększenie: 1x
- Wielkość kropki: 1.6 MOA
- Kolor punktu: czerwony
- Obiektyw: 21 × 19 mm
- Okular: 22 × 18 mm
- Skok regulacji: 1 MOA / klik
- Zakres regulacji: ±50 MOA (pion / poziom)
- Paralaksa: stała (25 m)
- Poziomy jasności: 12 (10 dziennych/nocnych, 2 NV)
- Wodoodporność: do 10 m
- Materiał: anodowane aluminium typu III
- Zasilanie: bateria CR1632
- Żywotność baterii: do 46 125 h (niski poziom), 144 h (wysoki poziom)

-
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +60°C
 - Wymiary: 37,1 × 32,4 × 27,5 mm
 - Waga: 32 g
 - Montaż: RMSc

Szczegółowe informacje otrzymasz pod nr tel.: 510 244 442