Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:33

Link do produktu: http://www.puchacz.net/latarka-diodowa-fenix-tk22-ue-p-4639.html



Latarka diodowa Fenix TK22 UE

Cena	**419,00 zł**
Cena poprzednia	~~**439,00 zł**~~
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	**Lat000012**
Producent	**Fenix**

Opis produktu

Fenix TK22 UE to nowa wersja popularnej latarki taktycznej TK22, która po modernizacji ma **maksymalny strumień światła 1600 lumenów**, zasięg **ponad 400 m** oraz możliwość zasilania za pomocą dwóch rodzajów akumulatorów.

Wytrzymała konstrukcja

Tubus latarki wykonano z **anodowanego aluminium A6061-T HA-III**, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyślizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny.

Układ optyczny zabezpiecza stalowa korona, która pozwala również na wykorzystanie latarki do technik samoobrony. **Latarka jest bardzo poręczna**, jej długość wynosi 150 mm, ciężar z baterią to 200 g, czyli mniej więcej tyle ile nowoczesny smartfon z wyświetlaczem 6,4".

Dzięki zastosowaniu stalowego klipsa latarkę można szybko zamocować na pasie, plecaku lub kamizelce taktycznej.

Taktyczny szperacz

Źródłem światła jest dioda nowej generacji **LUMINUS SST40 LED**, emitująca **maksymalny strumień światła 1600 lumenów przez 130 minut!**. Naturalna biała barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zapewnia bardziej naturalne oddawanie kolorów oraz lepszą widoczność detali.

W latarce zastosowano **antyrefleksyjne szkło o wysokiej transmisji światła** oraz **odbłyśnik gładki smooth**, które powodują, że strumień światła jest mocno skoncentrowany, a jego **zasięg całkowity wynosi ok. 405 m**.

Takie parametry światła pozwalają na dosyć precyzyjne oświetlenie oddalonych obiektów oraz efektywyną pracę w pomieszczeniach, dlatego Fenix TK22 UE świetnie sprawdzi się jako latarka patrolowa lub turystyczna.

Prosta i funkcjonalna

Użytkownik ma **do dyspozycji 4 trybów pracy światła stałego**: turbo, wysoki, średni, niski oraz **1 tryb błyskowy**: strobo. Ograniczenie trybów to celowy zabieg wpływający na funkcjonalność oraz przejrzystość interfejsu.

Do obsługi latarki służą dwa przyciski tj. tylny włącznik taktyczny odpowiedzialny za włączanie, wyłączanie latarki oraz światło chwilowe, oraz boczny włącznik pozwalający na zmianę trybów i aktywację trybów błyskowych.

Powoduje to, że **TK22 UE jest bardzo prosta w obsłudze**, co jest szczególnie istotne w działaniach służb mundurowych.

Pojemny akumulator

W odróżnieniu od poprzednich wersji **TK22 UE** jest zasilany za pomocą najbardziej wydajnego ogniwa **ARB-L21-5000U 21700**, które dodatkowo wyposażono w port ładowania USB-C.

To niezwykle praktyczne i wygodne rozwiązanie umożliwia ładowanie ogniwa bez potrzeby korzystania z dodatkowej ładowarki. Do ładowania wystarczy jedynie standardowy kabel USB-C oraz źródło prądu np. power bank, laptop, komputer stacjonarny lub samochodowa

ładowarka USB.

Akumulator USB pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze (na zakupie ładowarki), zapewnia przede wszystkim komfort oraz mobilność ładowania. Alternatywą dla akumulatora 21700 jest popularne ogniwo 18650, które również pasuje do latarki dzięki załączonemu adapterowi.

Funkcje dodatkowe

Latarka zapamiętuje ostatni używany poziom jasności. Po ponownym włączeniu latarka automatycznie aktywuje się w tym trybie (funkcja pamięci). Fenix TK22 UE posiada także zabezpieczenie przed przegrzaniem w trybie turbo.

W celu obniżenia temperatury, sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, co pozwala na ponowne włączenie trybu turbo. Latarka ma wysoką klasę ochrony IP68, jest zatem odporna na pył, kurze, pełne zanurzenia wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

Producent nie zapomniał także o zastosowaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz funkcją ostrzegania o niskim poziomie akumulatora.

Latarka ma wysoką **klasę ochrony IP68**, jest zatem odporna na pełne zanurzenia wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

DANE TECHNICZNE:
Ilość trybów : 5
Maks. czas pracy [h min] : 80 h 30 min
Maks. strumień świetlny [lm] : 1600
Maks. zasięg [m] :405
Typ diody : LUMINUS SST40
Żywotność diody : do 50 000 h
Wymiary:
Długość całkowita [mm] : 150
Masa bez baterii [g] : 150
Średnica głowicy [mm] : 40
Średnica korpusu [mm] : 26

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442