

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/latarka-na-bron-z-celownikiem-laserowym-olight-baldr-s-black-green-laser-p-6114.html>



Latarka na broń z celownikiem laserowym Olight BALDR S Black Green Laser

Cena	599,00 zł
Cena poprzednia	719,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Lat000171
Kod EAN	6972378123169
Producent	Olight

Opis produktu

Zasilana jest wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3.7V 380 mAh. Dzięki wydajnej diodzie LED oraz reflektorowi, generuje strumień światła o mocy 800 lumenów i zasięg do 130 m. Zielony laser o mocy <5mW ułatwia szybkie namierzenie celu bez konieczności zgrzywania muszki ze szczerbinką. Model BALDR S wyposażono w szynę montażową z możliwością regulacji i dopasowania do większości modeli pistoletów z szyną akcesoryjną w standardzie 22 mm (weaver/ picatinny/ MIL-STD-1913). System stalowych zacisków pozwala na szybkie zamocowanie latarki na broni.

Korpus latarki wykonano z aluminium lotniczego pokrytego twardą anodyzacją w kolorze Czarnym. Dzięki takiej konstrukcji producent zapewnia odporność na upadki z wysokości do 1 m. Zastosowane uszczelki gwarantują wodoodporność klasy IPX4 - całkowita odporność na zalewanie wodą.

Sercem latarki jest zaawansowana elektronika sterująca poborem prądu kierowanego na diodę. Dzięki niej latarka świeci z tą samą mocą aż do całkowitego wyczerpania baterii. Przed przegrzaniem diody w trybie najwyższym (800 lumenów) chroni elektroniczny system, który po 60 sekundach zmniejsza natężenie prądu i stabilizuje światło na poziomie 300 lumenów. Po wyłączeniu latarki, ostygnięciu i ponownym włączeniu, latarka znowu będzie świecić w trybie maksymalnym.

Latarkę włączamy za pomocą wygodnego włącznika skrzydełkowego umieszczonego w tylnej części. Włącznik jest dwustronny, dzięki czemu z latarki wygodnie korzystać mogą zarówno użytkownicy prawo jak i leworęczni. Latarka została wyposażona w możliwość uruchomienia samego lasera, lasera i światła latarki oraz samej latarki.

Tryb pracy	Czas świecenia (z włączonym laserem)	Czas świecenia (z wyłączonym laserem)
800-300 lumenów	1 min + 2 min + 30 min	1 min + 2 min + 37 min
100 lumenów	90 min	140 min

Z boku latarki znajduje się dioda informująca o wyładowaniu akumulatora, jeżeli wydajność akumulatora spada poniżej 10% dioda zaczyna świecić na czerwono.

Wbudowany akumulator ładuje się za pomocą dołączonego do zestawu kabla MCC z magnetyczną końcówką.

W komplecie z latarką znajduje się montaż kompatybilny ze standardem 22 mm (weaver/ picatinny/ MIL-STD-1913), kabel ładujący z magnetyczną końcówką oraz zestaw kluczy montażowych.

Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Kolor: czarny
Źródło światła: dioda LED
Zasięg skuteczny: 130 m

Moc wiązki lasera: <5mW
Długość fali lasera: 510-530 nm
Klasa lasera: 3
Zasilanie: wbudowany akumulator 3.7V 380mAh
Obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. III
Włącznik: elektroniczny (dwustronny)
Wymiary: 63 x 32,5 x 36 mm
Waga: 95 g
Producent: **Olight, PRC**

Dane techniczne

Maksymalny strumień światła	800 lumenów
Wiązka światła	szeroka
Tryby świecenia	TAK
Czas pracy w najmocniejszym trybie	1 min + 2 min + 37 min
Czas pracy w najsłabszym trybie	140 min
Zasilanie podstawowe	wbudowany akumulator 3.7V 380mAh
Zasilanie akumulatorowe	wbudowany akumulator 3.7V 380mAh
Materiał obudowy	aluminium
Klasa wodoszczelności	IPX 4
Długość	63 mm
Średnica	32,5
Waga	95 g
Cechy dodatkowe	Kolejna odsłona wytrzymałej latarki na broń z serii Olight BALDR.