

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-delta-javelin-45-30x56-ffp-smr-1-nowosc-p-4609.html>



Luneta celownicza Delta Javelin 4.5-30x56 FFP SMR-1 NOWOŚĆ

Cena	4 390,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000065
Producent	Delta Optical

Opis produktu

Delta Javelin 4,5-30x56 FFP jest lunetą przeznaczoną do karabinów wyborowych z kalibrem .338 Lapua włącznie. Posiada wszelkie cechy, które ułatwią strzelanie na dalekich dystansach:

jeden obrót wieżyczki 10 MRAD,
jeden klik 0,1 MRAD,
wieżyczki ze znacznikami kolejnych obrotów,
siatka umieszczona w pierwszym planie optycznym, obie wieżyczki blokowane,
blokada elewacji Zero-Stop,
podświetlany centralny punkt siatki celowniczej,
w zestawie osłona przeciwsłoneczna, dźwignia zmiany powiększenia i metalowe zakrywki,
szkła ED,
zakres elewacji 32 MRAD.

Siatka celownicza SMR-1

SMR-1 jest siatką typu taktycznego wykonaną na potrzeby strzelców długodystansowych i zawodników PRS, jednak dzięki podświetlanemu środkowi siatki ta jest idealna także do polowań przy słabym oświetleniu. Siatka charakteryzuje się czystym górnym polem, pływająca kropką centralną, znacznikami 0,2MRAD oraz zintegrowana linijką w pionie i poziomie ze znacznikami 0,1 MRAD dla łatwiejszego pomiaru celu. Część "choinkowa" ma znaczniki 0,2 MRAD do pomiaru odległości, pomiaru odchylenia na wiatr i derywację. Liczby do pomiaru kolejnych belek są umieszczone 1,2 MRAD na prawo od środka, aby można je było łatwo zauważyć podczas liczenia belek, ale wciąż na tyle daleko od środka, aby nie zakryć celu w najbardziej krytycznych miejscach siatki.

Siatka celownicza SMR-2

SMR-2 jest uproszczoną siatką SMR-1. Posiada wszystkie funkcje poza "choinką" występującą w SMR-1. Dzięki temu jest bardziej odpowiednia dla strzelców, którzy nie korzystają z tej funkcji i preferują czystsza siatkę.

SPECYFIKACJA

Seria lunety: Javelin Typ siatki celowniczej: SMR-1
Symbol u dostawcy: DO-2470 Minimalne powiększenie: 4.5 x
Podświetlenie siatki: Centralny krzyż Maksymalne powiększenie: 30 x
Średnica obiektywu: 56 mm Odległość od oka: 100 mm
Długość: 388 mm Waga: 1036 g
Funkcja ZeroLock: Tak Wypełnienie azotem: tak
Temperatura pracy: -20 / 71 °C Powiększenie: 4.5-30 x
Średnica tuby [mm]: 34mm Rodzaj baterii: CR2032
Okres gwarancji: 120 mies.

WYPOSAŻENIE

bateria CR2032
Osłona przeciwsłoneczna
Dźwignia zmiany powiększenia

Metalowe osłony Flip-Open