

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-delta-optical-titanium-2-5-10x56-hd-4a-s-p-1792.html>



Luneta celownicza Delta Optical Titanium 2,5-10x56 HD 4A S

Cena	2 989,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KAT01850
Kod EAN	5901691624504
Producent	Delta Optical

Opis produktu

Lunety celownicze Delta Optical Titanium HD są najświeższym dodatkiem do rodziny lunet Titanium! Najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie optyki myśliwskiej nie są nam obce. Ciągły rozwój i doskonalenie naszych produktów zaowocowało skonstruowaniem nowej optyki HD, dzięki której nowe lunety osiągają bardzo duże pole widzenia, zapewniając swobodny przegląd pola. Dodatkowo, zminimalizowany został tzw. "efekt tuby", a duża soczewka okularu zapewnia bardzo komfortową obserwację. Jakość obrazu stawia nasze lunety w gronie najlepszych! W skład nowej serii Titanium HD wchodzi celowniki o parametrach:

2,5-10x56
2,5-10x56 z regulacją paralaksy
2,5-10x56 z cyfrowym podświetleniem
2,5-15x56 z rozszerzonym, 6-krotnym zoomem

Seria lunet Delta Optical Titanium została zaprojektowana dla tych, którzy nie akceptują kompromisów. Wysoka transmisja światła, wynosząca dla pojedynczej warstwy 98% oraz dla całej lunety 92% stawia je wśród najlepszych. Centralnie podświetlany czerwony punkt pomoże Ci namierzyć cel nawet w warunkach szczątkowego oświetlenia. Kolejną charakterystyczną cechą lunet Delta Optical Titanium jest wysoka odporność mechaniczna. Zbudowane z tubusu o średnicy 30 mm, wytrzymują strzały nawet na broni o mocnym kalibrze 9.3 x 62! Dzięki wypełnieniu azotem, są również wodo- i mgłoodporne. Lunety z serii Titanium to wyjątkowa jakość w rozsądnej cenie. Luneta przeznaczona do broni o energii kinetycznej nie przekraczającej 6500 J.

powiększenie: 2,5-10x
średnica obiektywu: 56 mm
siatka celownicza: niemiecka 4A, w drugim planie
podświetlenie: centralny punkt, 11-stopniowa regulacja
podświetlenie dziennie-noce o dużej rozpiętości jasności
średnica punktu centralnego @100 m: 11,4 mm @ 10x
pole widzenia na 100 m: 14,4 m @ 2,5x - 3,7 m @ 10x
kątowne pole widzenia: 8,22° @ 2,5x - 2,12° @ 10x
regulacja krzyża (1 klik): 1/4 MOA
całkowity zakres regulacji: 50 MOA
możliwość zerowania bębnow celowniczych
odległość od oka: 99 - 98 mm
średnica źrenicy wyjściowej: 11,6 mm @ 2,5x - 5,6 mm @ 10x
sprawność zmierzchowa: 11,83 @ 2,5x - 23,66 @ 10x
transmisja światła 93% (długość fali 550nm)
powłoki na soczewkach: wielokrotne (Fully Multi Coated)
wodoodporność: 0,3kg/cm²
gaz wypełniający: Azot
materiał korpusu: Aluminium -70%, Mosiądz - 20%, Stal - 10%
tubus: jednoczęściowy 30 mm
długość: 370 mm
waga: 742 g
odporność na wstrząsy: 1000G / 6500J
zakres temperatur funkcjonalnych: +71oC do -20oC

