

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-delta-optical-titanium-hd-4-24x50-di-md-mil-p-4761.html>

Luneta celownicza Delta Optical Titanium HD 4-24x50 Di MD MIL

Cena	3 989,00 zł
Cena poprzednia	4 390,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000101
Producent	Delta Optical

Opis produktu

Luneta Titanium HD 4-24x50 została zaprojektowana specjalnie do polowań ma dużych dystansach, zapewnia wyjątkowo wysoki sześciokrotny zakres powiększenia i wysoką transmisję światła. Dzięki bardzo niskiej aberracji chromatycznej uzyskano wysoki kontrast obrazów widzianych przez lunetę, nawet na dużych odległościach. Dzięki precyzyjnym regulacjom krzyża celowniczego o **dużym zakresie pracy(100MOA/34MIL)**, użytkownicy mogą osiągnąć absolutną precyzję podczas celowania. Co więcej, luneta Titanium HD 4-24x50 posiada duży (80-98mm) odstęp okularu od oka, co czyni ją bezpieczniejszą w użyciu z większymi kalibrami.

Luneta zapewnia pełną kontrolę podczas każdego strzału - w łowisku lub podczas zawodów sportowych.

uneta występuje aż w **6 wersjach** co pozwala odpowiednio dobrać konfigurację do swoich potrzeb:

1. SKU DO-2460

- siatka 4A S
- stałe wieżyczki MOA

2. SKU DO-2461

- siatka 4A SB
- stałe wieżyczki MOA

3. SKU DO-2462

- siatka 4A SB
- wymienne wieżyczki MOA

4. SKU DO-2463

- siatka 4A SB MIL

- wymienne wieżyczki MIL

5. SKU DO-2464

- siatka DI MD MOA
- wymienne wieżyczki MOA

6. SKU DO-2465

- siatka DI MD MIL
- wymienne wieżyczki MIL

Wersje z wymiennymi wieżyczkami posiadają dwa zestawy wieżyczek w pudełku. Pozwala to w zależności od potrzeb stosować zamiennie niskie wieżyczki zakrywane kapslami i wysokie wieżyczki odkryte.

Seria lunety:	Titanium	Typ siatki celowniczej:	DI MD
Symbol u dostawcy:	DO-2465	Pozycja siatki:	Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)
Minimalne powiększenie:	4 x	Podświetlenie siatki:	Tak
Maksymalne powiększenie:	24 x	Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom):	34 MIL
Średnica obiektywu:	50 mm	Żrenica wyjściowa:	7,6 - 2,1 mm
Odległość od oka:	80 - 98 mm	Regulacja paralaksy:	Side focus (10 m - ∞)
Tubus:	30 mm (1 część)	Długość:	371 mm
Waga:	678 g	Wodoszczelność:	0,3 kg/cm2
Wypełnienie azotem:	Tak	Odporność na wstrząsy:	6500 J
Temperatura pracy:	-20 / 71 °C	Pojedynczy klik regulacji krzyża (MIL):	0,1 MIL
Okres gwarancji:	120 mies.	opis:	interchangeable turrets.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442