

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-delta-titanium-hd-1-6x24-4a-s-2020-p-4498.html>



Luneta celownicza Delta Titanium HD 1-6x24 4A-S 2020

Cena	3 289,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KAT06556
Kod EAN	5901691624368
Producent	Delta Optical

Opis produktu

Seria celowników **Delta Optical Titanium HD** swoją dużą popularnością w Europie i na świecie zawdzięcza wysokim parametrom, wspólnym dla wszystkich produktów z tej serii. Lunety **Delta Optical Titanium HD** to wyjątkowa jakość i precyzja wykonania. Każdy parametr został dopracowany z myślą o użytkowniku końcowym. Celowniki z tej serii **cechuje wysoka transmisja światła** wynosząca dla całego układu optycznego lunety około **92% umożliwiającą polowania nawet przy szczątkowym oświetleniu** oraz **wysoka odporność mechaniczna** sprawiająca, że może ona wytrzymać odrzut nawet na broni o dużej mocy.

Idealna luneta do polowań pędzonych tradycyjnych i organizowanych tzw. metodą „szwedzka”. Bardzo duże pole widzenia (**36m na 100m**) stawia ten model w **światowej czołówce**. Tak duże pole widzenia zapewnia **komfort precyzyjnego strzału** przy zachowaniu **maksymalnego bezpieczeństwa**. Luneta posiada zmienne powiększenie **1-6x** oraz średnicę **obiektywu 24 mm**. Mocny tubus o **średnicy 30 mm** oraz precyzja wykonania sprawiają, że luneta z powodzeniem może być używana na broni o **wysokiej energii początkowej**. Ponadto jak każdy inny model z serii **Titanium HD luneta jest wypełniona azotem, co sprawia, że jest wodoodporna i sprawdzi się w każdych warunkach**.

Luneta dostępna jest z siatką **4A S** której wielkość podświetlanego punktu celowniczego wynosi **8 MOA @1x @100m**.

Transmisja światła jak i wytrzymałość mechaniczna zostały potwierdzone testami przeprowadzonymi w **niemieckim Instytucie DEVA**.

SPECYFIKACJA

Seria lunety:	Titanium	Typ siatki celowniczej:	4A S
Symbol u dostawcy:	DO-2436	Pozycja siatki:	Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)
Minimalne powiększenie:	1 x	Podświetlenie siatki:	TAK
Maksymalne powiększenie:	6 x	Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom):	80 MOA
Średnica obiektywu:	24 mm	Pojedynczy klik regulacji krzyża (MOA):	0,25 MOA
Żrenica wyjściowa:	24 - 4 mm	Odległość od oka:	104 - 86 mm
Tubus:	30 mm (1 część)	Kątowe pole widzenia:	20,24 - 3,45 °
Długość:	256 mm	Sprawność zmierzchowa:	4,9 - 12
Waga:	490 g	Wodoszczelność:	0,3 kg/cm2
Wypełnienie azotem:	TAK	Odporność na wstrząsy:	6500 J
Temperatura pracy:	-17 / 80 °C	Okres gwarancji:	120 mies.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442