

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-delta-titanium-hd-2-5-15x50-2d-2023-do-2448-p-8793.html>



Luneta celownicza Delta Titanium HD 2,5-15x50 2D 2023 DO-2448

Cena	3 590,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	Opt000004
Producent	Delta Optical

Opis produktu

Seria celowników **Delta Titanium HD** swoją dużą popularnością w Europie i na świecie zawdzięcza wysokim parametrom, wspólnym dla wszystkich produktów z tej serii. Lunety **Delta Titanium HD** to wyjątkowa jakość i precyzja wykonania. Każdy parametr został dopracowany z myślą o użytkowniku końcowym. Celowniki z tej serii **cechuje wysoka transmisja światła** wynosząca dla całego układu optycznego lunety około **92%** umożliwiającą polowania nawet przy **szczątkowym oświetleniu** oraz **wysoka odporność** mechaniczna sprawiająca, że może ona wytrzymać odrzut nawet na broni o dużej mocy. Celowniki zbudowane zostały z uwzględnieniem kilku innowacyjnych rozwiązań pozwalającym na bardziej komfortowe i precyzyjne wykorzystanie celownika. **Optyka HD** zapewnia bardzo dobrą ostrość obrazu i co ważne – **szersze pole widzenia pozwalające na łatwiejsze zlokalizowanie celu**.

Uniwersalna luneta z sześciokrotnym zoomem, umożliwiającą oddanie precyzyjnego strzału na długim dystansie oraz na praktyczne użytkowanie podczas polowania indywidualnego. Celownik pozwala uzyskiwać powiększenia od 2.5x do 15x, co daje szeroki zakres zastosowań. Model dostępny z dwiema siatkami - popularną 4A S oraz unikalną siatką 2D, posiadającą dwa dodatkowe punkty w linii horyzontalnej wyskalowane przy powiększeniu 8x. Siatka 2D jest szczególnie polecana do konkurencji dzik w przebiegu. Ponadto jak każdy inny model z serii **Titanium luneta jest wypełniona azotem, co sprawia, że jest **wodoodporna** i sprawdzi się w każdych warunkach.**

Seria lunety:	Titanium	Typ siatki celowniczej:	2D
Symbol u dostawcy:	DO-2448	Pozycja siatki:	Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)
Minimalne powiększenie:	2,5 x	Podświetlenie siatki:	Tak
Maksymalne powiększenie:	15 x	Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom):	50 MOA
Średnica obiektywu:	50 mm	Pojedynczy klik regulacji krzyża (MOA):	0,25 MOA
Żrenica wyjściowa:	11,6 - 3,4 mm	Średnica punktu centralnego:	11,4 (10x) mm
Odległość od oka:	99 - 98 mm	Regulacja paralaksy:	Side focus (15 m - ∞)
Liniowe pole widzenia na 100 m:	14,4 - 2,5 m	Tubus:	30 mm (1 część)
Kątowe pole widzenia:	8,22 - 1,42 °	Długość:	370 mm
Sprawność zmierzchowa:	11,18 - 27,39	Waga:	740 g
Wodoszczelność:	0,3 kg/cm ²	Wypełnienie azotem:	Tak
Odporność na wstrząsy:	6500 J	Temperatura pracy:	-20 / 71 °C
Charakterystyczne cechy:	SF - parallax correction	Okres gwarancji:	120 mies.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442