

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-vortex-venom-5-25x56-ffp-34-mm-ao-ebr-7c-mrad-p-9330.html>



Luneta celownicza Vortex Venom 5-25x56 FFP 34 mm AO EBR-7C MRAD

Cena	2 450,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000563
Kod EAN	843829113182
Producent	Vortex

Opis produktu

Vortex Venom 5-25x56 FFP to bezkonkurencyjna optyka do strzelania długodystansowego, idealna dla strzelców rozpoczynających przygodę z longshotem.

Luneta z nowej linii Venom łączy wysoką jakość optyki, niezawodną mechanikę, funkcjonalność zbliżoną do serii Strike Eagle oraz cenę niespotykaną w tej klasie produktowej. Do największych zalet lunety należą **siatka celownicza EBR-7C FFP, tubus 34 mm**, duży zakres powiększenia, oraz system **RevStop Zero System** pozwalający na łatwy powrót do początkowych ustawień. Venom 5-25 x 56 FFP idealnie wypełnia lukę produktową między modelami Diamond Tactical oraz Strike Eagle, oferując to wszystko, czego każdy strzelec długodystansowy potrzebuje do oddania celnego strzału na dystansie 1000 m.

Luneta do longshot

Vortex Venom 5-25x56 FFP 34 mm AO EBR-7C zaprojektowano z myślą o strzelcach, szukających optyki pozwalającej na rozpoczęcie przygody ze strzelectwem długodystansowym w sposób profesjonalny i przyjazny dla kieszeni.

Vortex Venom **oferuje profesjonalne rozwiązania, precyzyjną mechanikę, niezawodne działanie oraz dożywotnią gwarancję VIP**. Jeśli dodać do tego doskonałą optykę XD, precyzyjną siatkę w pierwszym planie, boczną regulację paralaksy oraz niskoprofilowe wieżyczki z systemem szybkiego resetowania otrzymujemy **sprawdzone narzędzie do strzelań precyzyjnych w przystępnej cenie**.

Tubus 34 mm

Jednoczęściowy tubus wykonano z jednego kawałka aluminium lotniczego 6061-T6, gwarantując w ten sposób wytrzymałość na odrzut, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Anodowany tubus ma bardzo trwałe antyrefleksyjne wykończenie, zapobiegające rysowaniu i wycieraniu powierzchni. Precyzyjne uszczelnienie i **wypełnienie optyki suchym azotem**, całkowicie eliminuje problem wewnętrznego parowania soczewek oraz zapewnia ochronę klasy IPX7, w efekcie **luneta jest odporna na deszcz, śnieg i zanurzenie w wodzie**.

Tubus o średnicy 34 mm pozwala na zwiększony zakres regulacji pionowej (85 MOA lub 25 MRAD) umożliwiając strzelanie na dużych dystansach. **Na zewnętrznych soczewkach naniesiono twardą powłokę Armortek chroniącą przed zarysowaniami**, zabrudzeniem, wilgocią i olejami. Taka budowa powoduje, że luneta może być bezpiecznie użytkowana w każdych warunkach pogodowych, bez obawy o uszkodzenie optyki. Celownik o długości 388 mm ma stosunkowo niską masę wynoszącą 992 g.

Krystalicznie ostry obraz

Vortex Venom 5-25x56 FFP 34 mm AO EBR-7C zastosowano **soczewki XD, które gwarantują wysoką rozdzielczość, ostrość od krawędzi do krawędzi, wierne odwzorowanie kolorów oraz jasny obraz** pozbawiony zniekształceń wynikających z aberracji chromatycznej.

Soczewki XD wykonano ze szkła o niskim współczynniku dyspersji, co wpływa na wspaniałą rozdzielczość i kontrast. Inną zaletą tego rodzaju szkła jest stosunkowo mała gęstość, dzięki czemu optyka jest lżejsza. Imponującą jakość widzenia osiągnięto dzięki zastosowaniu apochromatycznego układu soczewek (system APO), który odpowiada za skupianie fal trzech długości (czerwonej, niebieskiej i zielonej) na tej samej płaszczyźnie. Parametrem, który wyróżnia Venom na tle konkurencji, jest **wysoka transmisja światła**, wpływająca na jasność obrazu nawet przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

Na wszystkie powierzchnie powietrze-szkło naniesiono **wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne**, dzięki czemu nawet przy maksymalnym 5x powiększeniu widzimy ostry i jasny obraz celu.

Siatka celownicza EBR-7C

Siatka FPP (w pierwszym planie), zmienia swój rozmiar w zależności od powiększenia, umożliwiając komfortowy odczyt i precyzyjne nanoszenie poprawek. Pole widzenia na 100 m wynosi od 7,1 m (powiększenie 5x) do 1,6 m (powiększenie 25x). Duża odległość źrenicy wyjściowej (91 mm), pozwala na strzelanie w szklach korekcyjnych, ogranicza zmęczenie wzroku i chroni strzelca przed odrzutem broni.

Krzyż EBR-7C to wszechstronna siatka celownicza w pierwszym planie, idealna dla strzelców long range, żołnierzy oraz organów ścigania. Aby zapewnić maksymalną odporność i niezawodność układu optycznego siatka celownicza została wytrawiona za pomocą lasera i zabezpieczona dwiema warstwami szkła. Krzyż celowniczy EBR-7c zaprojektowano specjalnie z myślą o strzelectwie długodystansowym. Siatka umożliwia precyzyjne określenie odległości, kompensację opadu, nanoszenie korekty na wiatr oraz obliczanie parametrów ruchomego celu. W zależności od potrzeb, w momencie zakupu możemy wybierać pomiędzy siatką wyrażoną w MRAD lub MOA.

Cechy:

- Siatka celownicza w pierwszym planie pozwala na dokładny odczyt przy każdym powiększeniu,
- znaczniki na belki poziomej do poprawek na wiatr (co 1 MOA/ 0,2 MRAD),
- pogrubione znaczniki pod belką poziomą pozwalające na nanoszenie poprawek podczas strzelania do ruchomych celów na małym powiększeniu (co 2 MOA/ 0,5 MRAD),
- punkt celowania w postaci małej kropki ułatwia perfekcyjne trafienie.

Regulacja paralaksy

Boczne pokrętko paralaksy pozwala na płynne kompensowanie błędu paralaksy (błąd punktu widzenia wpływający na punkt celowania) odrywania wzroku od celu. Korekta paralaksy pozwala na precyzyjne ustawienie ostrości obrazu w zależności od dystansu, na którym strzelamy.

Bębny taktyczne z systemem resetowania RevStop

Do regulacji siatki służą **otwarte, niskoprofilowe wieżyczki**, o moletowanych pierścieniach pozwalających na zmianę ustawień także w rękawicach taktycznych. Klik bębna przesuwają siatkę 1/4 MOA (lub 0,1 MRAD), pełny zakres regulacji siatki wynosi 85 MOA/ 25 MRAD w pionie i w poziomie. W lunecie zastosowano **mechanizm RevStop Zero System, umożliwiający szybki przywrócenie ustawień początkowych**. Dla strzelca oznacza to, że może dowolnie nanosić korekty i w każdym momencie wrócić do pierwotnego punktu zerowania.

Optyka

- **Soczewki XD** — szkło o wysokiej gęstości, które charakteryzuje bardzo niską dyspersją, co zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw
- **Krzyż w pierwszym planie** — skala krzyża jest proporcjonalna do wielkości przybliżonego celu. Stałe podziałki pozwalają na dokładne namierzenie celu na całym zakresie przybliżenia
- Krzyż wtopiony w szkło — chroniony przez dwie warstwy szkła w celu zapewnienia odporności i niezawodności.

Budowa

- **Tubus o średnicy 34 mm** — gwarantuje zwiększony zakres regulacji pionowej i poziomej
- Jednoczęściowy tubus z aluminium — konstrukcja wycinana z pojedynczego bloku aluminium zwiększa odporność lunety na uszkodzenia
- Wodoodporność — uszczelnienie uniemożliwia przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, zapewniając niezawodne działanie lunety w każdych warunkach

- Odporność na rosenie — wypełnienie suchym azotem zapobiega roseniu w szerokim zakresie temperatur
- Anodyzowane wykończenie — twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność na zarysowanie,
- **ArmorTek** — trwała i odporna na zarysowania powłoka chroni zewnętrzną część soczewek przed zarysowaniem, olejem lub brudem
- Otwarte wieżyczki w taktycznym stylu — otwarte wieżyczki pozwalają na łatwy odczyt skali i szybką regulację siatki.

Udogodnienia

- **RevStop Zero System** — mechanizm szybkiego resetowania ustawień siatki do wartości początkowych
 - **Boczna regulacja paralaksy** — umożliwia precyzyjne ustawienie ostrości obrazu w zależności od dystansu
 - Zewnętrzna dźwignia powiększenia — dołączona dźwignia pozwala na szybkie przechodzenie między wartością powiększenia.
- [Instrukcja obsługi \(PL\)](#)

DANE TECHNICZNE

Dane podstawowe

Liniowe pole widzenia na 100 m [m] 7,1-1,6

Odległość od oka [mm] 91

Powiększenie [x] 5

Regulacja paralaksy [m] od 15 do ∞

Siatka w planie I

Typ krzyża celowniczego (siatki)

EBR-7C MRAD,

EBR-7C MOA

Typ wieżyczek

otwarte (taktyczne)

Dane dodatkowe

Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MOA] 85

Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MRAD] 25

Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MOA] 85

Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MRAD] 25

Przesunięcie przy pełnym obrocie [MOA] 25

Przesunięcie przy pełnym obrocie [MRAD] 10

Regulacja stopniowa [MOA] 0,25

Regulacja stopniowa [MRAD] 0,1

Zastosowanie (przeznaczenie)

strzelectwo sportowe

Wymiary

Długość całkowita [mm] 388

Masa [g] 992

Średnica obiektywu [mm] 56

Średnica tubusu [mm] 34 mm (1,34")

W zestawie

Elementy zestawu lunety

klucz imbusowy 2 mm,

gumowe osłony soczewek,

narzędzie do regulacji wieżyczek,

osłona przeciwsłoneczna,

dźwignia zoomu,

ściereczka do czyszczenia optyki

Gwarancja

Okres gwarancyjny

Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics

Ten produkt jest chroniony przez DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ VORTEX VIP*

Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics

Jeśli cokolwiek stanie się z Twoim produktem to firma Vortex naprawi go lub wymieni na zupełnie nowy.

***Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży, celowego zniszczenia oraz uszkodzeń kosmetycznych niemających wpływu na działanie produktu.**

