

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-vortex-viper-hst-6-24x50-30-mm-ao-vmr-1-p-9573.html>

Luneta celownicza Vortex Viper HST 6-24x50 30 mm AO VMR-1



Cena	2 869,00 zł
Cena poprzednia	3 390,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KAT05359
Producent	Vortex

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Viper HST 6-24x50 to luneta o szerokim zakresie zastosowań strzeleckich. Luneta ta łączy w sobie zalety i funkcjonalność tak popularnych serii jak Viper PST i Viper HS. Zbudowana jest z odpornego stopu aluminium, dzięki czemu wytrzyma strzał z każdego kalibra.

Lunety Viper HST są wyposażone w zaawansowany system optyczny z 4-krotnym zoomem, dzięki czemu z łatwością dostosujemy przybliżenie do naszych potrzeb.

OPTYKA

- **Soczewki XD** - szkło o wysokiej gęstości, które charakteryzuje bardzo niską dyspersją, co zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw
- **Powłoka soczewek XR** - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna soczewek XR poprawia przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność obrazu
- **Krzyż na drugim planie** - Skala siatki celowniczej utrzymuje ten sam rozmiar niezależnie od ustawionego powiększenia, a podziałka jest najbardziej dokładna najwyższym

BUDOWA

- **Tubus o średnicy 30 mm** - zapewnia dużo większy zakres regulacji pionowej i poziomej w porównaniu do tubusu calowego
- **Jednoczęściowy tubus** - zwiększa wytrzymałość lunety oraz jej wodoodporność
- **Wytrzymały stop aluminium** - zbudowana z jednego kawałka stopu aluminium luneta jest bardziej odporna na zniszczenia i uszkodzenia
- **Wodoodporność** - wbudowane uszczelki uniemożliwiają przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, przez co poprawiają niezawodność lunety w każdych warunkach
- **Odporność na rosenie** - wypełnienie argonem zapobiega roseniu w szerokim zakresie temperatur
- **Odporność na uderzenia** - soczewki są tak zamocowane i zabezpieczone mechanicznie, żeby luneta nie ulegała rozstrojeniu w przypadku odrzutu lub jej upadku
- **Anodyzowane wykończenie** - twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność, dodatkowo pozwala ono zakamuflować pozycję strzelca
- **ArmorTek** - niebывale twarda i odporna na zarysowania powłoka chroni zewnętrzną część soczewek przed zarysowaniem, olejem lub brudem
- **Otwarte wieżyczki w taktycznym stylu** - otwarte wieżyczki pozwalają na łatwy odczyt skali i szybką regulację poziomą oraz pionową lunety
- **Boczna regulacja paralaksy** - delikatnym ruchem palców, precyzyjnie i bez wysiłku wyeliminujesz błąd paralaksy, nawet w niesprzyjających warunkach

MECHANIZMY WEWNĘTRZNE

- **RZR Zero stop** - mechanizm ten blokuje możliwość przekręcenia regulacji za obręb pola widzenia
- **Precision-Force Spring System** - układ regulacji siatki celowniczej został wykonany z wysokiej klasy materiałów oraz sprężyny. Pozwoliło to na osiągnięcie bardzo dużej precyzji i płynności, co przekłada się na zwiększenie powtarzalności oddanych strzałów
- **Precision-Glide Erector System** - komponenty użyte do układy regulacji powiększeniem zostały przygotowane z wysoką precyzją i z najwyższej klasy materiałów. Ta dbałość o każdy detale pozwoliła na osiągnięcie dużej płynności, bez względu na panujące warunki
- **Światłowodowe wskaźniki ustawień** - w łatwy sposób określisz pozycję wszystkich pokręteł w lunecie

Produkt dostępny w 2 wariantach: VMR-1 MOA, VMR-1 MRAD

Ten produkt jest chroniony przez DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ VORTEX VIP*

Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics

Jeśli cokolwiek stanie się z Twoim produktem to firma Vortex naprawi go lub wymieni na zupełnie nowy.

***Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży, celowego zniszczenia oraz uszkodzeń kosmetycznych niemających wpływu na działanie produktu.**

ANE TECHNICZNE

Dane podstawowe

- Liniowe pole widzenia na 100 m [m]-5,9-1,7
- Odległość od oka [mm]-102
- Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki)-brak
- Powiększenie [x]-6-24
- Regulacja paralaksy [m]-od 45,7 do ∞
- Typ krzyża celowniczego (siatki)-VMR-1 MOA, VMR-1 MRAD
- Typ wieżyczek-otwarte (taktyczne)

Dane dodatkowe

- Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MOA]-65
- Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MRAD]-19
- Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MOA]-65
- Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MRAD]-19
- Przesunięcie przy pełnym obrocie [MOA]-12
- Przesunięcie przy pełnym obrocie [MRAD]-5
- Regulacja stopniowa [MOA]-1/4
- Regulacja stopniowa [MRAD]-0.1

Wymiary

- Długość całkowita [mm]-394
- Masa [g]-641
- Średnica obiektywu [mm]-50
- Średnica tubusu [mm]-30 mm (1,18")

W zestawie

- Elementy zestawu lunety-gwarancja producenta

Gwarancja

- Okres gwarancyjny
Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics

Informacje producenta

- Producent
Vortex Optics, USA

