

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-noktowizyjna-pard-ds35-940nm-p-7309.html>

Luneta noktowizyjna PARD DS35 940nm



Cena	4 298,00 zł
Cena poprzednia	4 799,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000428
Producent	Pard

Opis produktu

Luneta **PARD DS35LRF** ma wygląd tradycyjnej lunety dziennej, ale jest to wielofunkcyjna luneta dziennej i nocnej z najnowocześniejszą technologią. **DS35LRF** pozostaje o krok przed konkurencją, będąc pierwszym, który korzysta z nowego **okrągłego wyświetlacza LTPS 800 x 800**. Daje to wyższą rozdzielczość obrazu w połączeniu z bardzo czułym przetwornikiem obrazu CMOS 0,001 o niskim natężeniu światła. Użytkownicy mogą wybrać rozdzielczość **2560 x 1440 (2K)** lub **1920 x 1080**.

Seria DS3x wykorzystuje okrągły wyświetlacz 800x800 LTPS, który zapewnia obraz o wysokiej jasności z bogatym kontrastem i wyjątkowo szerokim polem widzenia, co zwiększa możliwości poznawcze. Oglądanie jest bardziej naturalne, tak jak z tradycyjnej lunety dziennej.

Innowacyjne zerowanie obrazu

Pozycjonowanie krzyża jest teraz łatwiejsze i wygodniejsze. Obraz przesunie się, aby zrównać się z punktem trafienia, zamiast przesuwać pozycję celownika. Celownik zawsze pozostanie nieruchomy na środku, co pozwoli Ci wykorzystać całe pole widzenia.

Wydłużany dystans od oka

Wydłuż lunetę nawet o 30mm bez utraty ostrości obrazu. Możesz w ten sposób poprawić skład, co zapewnia bezpieczne strzelanie. Gumowa osłona oka zapewnia dyskretną obserwację w nocy.

Bezogniskowa osłona obiektywu

Pokrywa obiektywu została zaprojektowana w oparciu o efekt otworkowy, więc gdy robi się zbyt jasno w ciągu dnia, można użyć osłony obiektywu, a następnie otworzyć mały otwór. Nie ma potrzeby ponownego ustawiania ostrości podczas obserwacji różnych celów z różnych odległości.

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość wyświetlacza (szer. x wys.) [px]	800x800
Rozdzielczość zdjęć (szer. x wys.) [px]	2560x1440
Rozdzielczość wideo (szer. x wys.) [px]	1920x1080
Zoom optyczny [x]	5.6

Zoom cyfrowy [x]	x2
Iluminator podczerwieni [W]	5W
Zasięg obserwacji [m]	450
Klasa szczelności IP	IP67
Długość całkowita [mm]	410
Masa [g]	730

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442