

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-swarovski-z8i-17-133x42-p-p-3332.html>



Luneta Swarovski Z8i 1.7-13.3x42 P

Cena	15 400,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Swarovski

Opis produktu

Z8i 1.7-13.3x42 P jest wszechstronnym lunetą, którą możesz mieć pod ręką. Jego niezwykle pole widzenia zapewnia przegląd potrzebnych polowań, a jednocześnie możesz liczyć na jego lekką konstrukcję i wysoką wydajność podczas górskich polowań. Dzięki dużemu polu widzenia wynoszącemu 25,2 m (75.6 ft) i niewielkiej wadze zaledwie 620 g (21,9 oz), podświetlany model Z8i 1.7-13.3x42 P L jest idealnym wyborem do podchodów i polowań.

Dane techniczne
Powiększenie
1.7-13.3x
Efektywna średnica obiektywu (mm)
13,6-42
Średnica źrenicy wyjściowej (mm)
8.1-3.1
Odległość źrenicy wyjściowej (mm) (Zwężenie źrenicy)
95
Pole widzenia (ft / 100 jardów / m / 100 m)
75,6-9,3 / 25,2-3.1
Pole widzenia (stopnie)
14,4-1,8
Pole widzenia, pozorne (stopnie)
24
Korekcja dioptryczna (dpt)
-3 do +2
Transmisja światła (%)
93
Współczynnik zmierzchowy wg. zgodnie z ISO 14132-1
4,8-23,6
Punkt wpływ corr. za kliknięcie (w / 100 jardów / mm / 100 m)
0,36 / 10
Max. zakres regulacji wysokości / wiatru (w / 100 jardów / m / 100 m)
54 / 1.5
Korekta paralaksy (jd / m)
55-∞ / 50-∞
Obiektywny wątek filtra
M 44 x 0,75
Dane techniczne
Długość (w / mm)
13,2 / 336
Waga (oz / g)
21,9 / 620
Średnica środkowej rury (w / mm)
1,18 / 30
Temperatura funkcjonalna
-4 ° F do +131 ° F (-20 ° C / +55 ° C)
Temperatura przechowywania
-22 ° F do +158 ° F (-30 ° C / +70 ° C)

Zanurzenie szczelności

13 stóp / 4 m głębokości wody (wypełnienie gazem obojętnym)

Jednostka oświetlenia

Poziomy jasności

Zmierzch: 0 - 32 / Dzień: 33 - 64

Czas pracy (h)

Współczynnik zmierzchowy przy średniej jasności: 1400; współczynnik światła dziennego przy średniej jasności: 180

Dostępność produktu uzależniona jest od stanu głównego magazynu. Większość naszych towarów dostępna jest od ręki, jednak w ofercie znajdują się także produkty o wydłużonym czasie realizacji.

Sprawdź dostępność pod nr tel.: 44 647 25 50-510 344 442