

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-termowizyjna-celownik-infiray-th35-v2-p-7480.html>



Luneta termowizyjna celownik InfiRay TH35 V2

Cena	10 995,00 zł
------	---------------------

Cena poprzednia	16 500,00 zł
-----------------	---------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000444
------------------	------------------

Kod EAN	6973202303429
---------	----------------------

Producent	Infiray
-----------	----------------

Opis produktu

Zarówno estetyka, jak i funkcja lunety termowizyjnej przedstawiają misję InfiRay Outdoor polegającą na połączeniu tradycyjnego stylu i odczucia optyki dziennej z zaawansowaną technologią obrazowania termicznego. TH35 V2 jest wyposażony w matrycę o rozdzielczości 384x288, rozmiar pixela 12um, optykę 35mm i wyświetlacz 1280x960 LCOS, zapewniający niespotykany komfort, doskonały komfort pracy niezależnie od warunków atmosferycznych i ukształtowania terenu. Dla tych, którzy cenią tradycję i dążą do doskonalenia technologii, TH35 V2 to najlepszy wybór.

Tradycyjny wygląd lunety dziennej

Seria Tube została zaprojektowana od podstaw z myślą o optymalnym zastosowaniu w karabinach śrubowych i innych platformach, które wymagają elastycznych opcji montażu ze zwiększonym odstępem źrenicy. Tradycyjna obudowa pozwala na montaż ze standardowymi pierścieniami 30mm jak typowa luneta dzienna.

Czujnik o dużej pojemności 12um 384x288

Będąc najwyższej klasy termowizorem z serii Tube, TH35 V2 jest wyposażony w wiodący w branży czujnik InfiRay 12 um 384x288 z zaawansowanym algorytmem przetwarzania obrazu, który doskonale radzi sobie z nawet najmniejszą różnicą temperatur, prezentując szczegółowe, żywe obrazowanie.

Wyświetlacz 1280 X 960 LCOS

TH35 V2 wykorzystuje szczególny wyświetlacz 1280 X 960 LCOS, aby zapewnić najlepsze wrażenia obserwacyjne z doskonałymi parametrami optycznymi 4-krotnego powiększenia optycznego i 8-krotnego powiększenia okularu, bez potrzeby patrzenia w ekran tak jak kiedyś, co zapobiega zmęczeniu wzroku spowodowanego długim czasem obserwacji.

Tryb ultra wyraźny

Gdy włączony jest tryb Ultra Clear, złe warunki pogodowe "znikają". Dzięki trybowi Untra-clear, TH35 V2 może zapewniać wyraźny i delikatny obraz nawet w złych warunkach pogodowych, takich jak gęsta mgła czy deszcz. Zła pogoda nie powstrzyma Cię przed wspaniałą przygodą.

Bardziej dokładne zerowanie

TH35 V2 jest w stanie osiągnąć 1,2 cm na jednostkę na 100 m podczas zerowania. Możesz dostosować współrzędne z dokładnością do 1,2 cm na jednostkę na 100m. Każda jednostka skali jest mniejsza. Dlatego zerowanie jest dokładniejsze.

Płynna regulacja powiększenia

TH35 V2 jest w stanie płynnie powiększać obraz bez migotania i zacinania się, zapewniając użytkownikom komfort podczas obserwacji.

Funkcja bez migawki

Moduł rdzenia Shutterless jest przystosowany do anulowania kalibracji migawki, uproszczenia obsługi i obniżenia zużycia energii, dzięki czemu obrazowanie jest cichsze i bardziej liniowe.

Zasięg wykrywania 1816m

Łącząc niezwykle czujnik i mocną optykę 35mm, TH35 V2 może osiągnąć zasięg wykrywania do 1816m.

Pamięć 32G

TH35 V2 jest wyposażony w 32GB pamięci do przechowywania ok. 57 000 obrazów lub ok. 48 godzin wideo. Przechwycone filmy i obrazy można łatwo przesłać do smartfona z dużą prędkością za pośrednictwem aplikacji.

Twój mądry wybór serii Tube

Model	TH35 V2
Specyfikacje detektora	
Typ	Niechłodzony detektor podczerwieni
Rozdzielczość, piksele	640 × 512
Rozmiar piksela, μm	12
NETD, mk	≤ 25
Szybkość klatek, Hz	50
Parametry optyczne	
Obiektyw, mm	35
Pole widzenia (H×V), °	12,5 × 10,0
Liniowe pole widzenia (H×V), m na 100 m	21,9×17,5

Powiększenie optyczne, x	2,5 ~ 10,0
Zoom cyfrowy, x	1 ~ 4
Odległość źrenicy wyjściowej, mm	50
Zrenica wyjściowa, mm	6
Dioptria, D	-5 ~ +3,5
Zasięg wykrywania, m	1800
(Rozmiar docelowy: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	
Specyfikacje wyświetlacza	
Rodzaj	AMOLED
Rozdzielczość wyświetlacza, piksele	2560 x 2560 (1,03 cala)
Zasilanie bateryjne	
Bateria	Wbudowana bateria / 6600mAh + wymienna bateria 18500 / 3,7V
Maks. Czas pracy (22°C) , godz.*	8.5
Zewnętrzny zasilacz	5 V (typ C)
Funkcje	
Wi-Fi / aplikacja	Wsparcie (InfraRay na zewnątrz)
Rejestrator zdjęć / wideo	Wsparcie
Nagrywanie dźwięku	Wsparcie
Bluetooth	Wsparcie
Charakterystyka operacyjna	
Pojemność pamięci , GB	32
Klasa IP	IP67
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50
Maks. siła odrzutu broni gwintowanej (Eo), dzule	6000
Kompatybilne mocowania	Standardowe pierścienie 30 mm
Waga (bez akumulatora 18500) , g	< 915
Wymiar, mm	360 x 85 x 75

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442