

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-termowizyjna-guide-tu425se-30-p-12648.html>



LUNETA TERMOWIZYJNA GUIDE TU425SE 3.0

Cena	4 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Akc004876
Producent	Guide

Opis produktu

Luneta termowizyjna Guide TU425 SE 3.0

Guide TU425 SE 3.0 to kompaktowa luneta termowizyjna stworzona dla użytkowników, którzy oczekują niezawodności oraz wysokiej jakości obrazu niezależnie od warunków. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi poprawy obrazu oraz nowej generacji sensorom, model ten zapewnia wyjątkową szczegółowość i płynność obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy.

Lekka konstrukcja (575 g) sprawia, że luneta dobrze leży na broni i nie obciąża zestawu, co docenią osoby spędzające wiele godzin w terenie. Zastosowana technologia kalibracji migawki 3.0 eliminuje zatrzymanie obrazu oraz charakterystyczny klik, zapewniając ciągłość obserwacji nawet w dynamicznych sytuacjach.

Wytrzymała obudowa o klasie ochrony IP68 oraz odporność na odrzut do 6000 J gwarantują pewność działania w zmiennych warunkach atmosferycznych i podczas strzału. Intuicyjny układ przycisków, wygodne pokrętki ostrości oraz dźwignia zoomu zostały opracowane w oparciu o opinie użytkowników, dzięki czemu obsługa urządzenia jest prosta i naturalna.

Wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED 0,49" o rozdzielczości 1920×1080 oferuje ostry i przyjemny dla oka obraz, a możliwość wyboru jednej z siedmiu palet kolorystycznych pozwala dopasować widok do warunków i osobistych preferencji.

Najważniejsze cechy:

- Kompaktowa i lekka konstrukcja – tylko 575 g
- Algorytm Hyper-Light poprawiający kontrast, przejrzystość i szczegóły
- Cicha i płynna kalibracja migawki 3.0 bez zatrzymywania obrazu
- Odporność na odrzut do 6000 J oraz wodoodporność IP68
- Ergonomiczny układ sterowania dopasowany do pracy w terenie
- Wyświetlacz AMOLED 0,49" Full HD
- 7 trybów kolorystycznych obrazu

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Rozdzielczość sensora	384 × 288 px
Wielkość piksela	12 μm
Obiektyw	25 mm
Powiększenie optyczne	2,1×
Powiększenie cyfrowe	do 8× (płynna regulacja)
Wyświetlacz	AMOLED 0,49" 1920×1080
Palety kolorystyczne	7 trybów
Kalibracja migawki	Bezdźwięczna, technologia 3.0

Parametr	Wartość
Odporność na odrzut	do 6000 J
Klasa ochrony	IP68 (pyło- i wodoszczelność)
Waga	ok. 575 g
Zasilanie	Akumulator wymienny / długi czas pracy