

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-termowizyjna-thermion-2-lrf-xp50-pro-p-7922.html>

Luneta termowizyjna Thermion 2 LRF XP50 PRO



Cena	21 999,00 zł
Cena poprzednia	23 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Opt000438
Producent	Pulsar

Opis produktu

Najnowszy celownik termowizyjny **Thermion 2 LRF XP50 PRO** to najwyższy model bestsellerowej serii Thermion.

Luneta termowizyjna została zbudowana w oparciu o tradycyjny **wygląd dziennej lunety celowniczej**. Wszystkie elementy elektronicznie wbudowano do klasycznego korpusu, przyciski i pokrętła rozmieszczono w dyskretny sposób w miejscach w których normalnie znajdują się wieżyczki regulacji siatki celowniczej i podświetlenia.

Thermion 2 LRF XP50 PRO dodatkowo wyposażony został w **dalmierz laserowy**, pozwalający nam precyzyjnie określić dystans do oddalonych obiektów.

Celowniki oparto o przetwornik o rozdzielczości **640x480 pikseli**, i wzmocnionej **czułości termicznej NETD <25mK**, gwarantującej precyzyjniejsze rozpoznawanie detali nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

Celownik wyposażony został w **dwa** akumulatory: jeden o pojemności **4900 mAh jest wbudowany w korpus**, drugi szybko wymienny **APS 2 o pojemności 2000 mAh** zamontowany w miejscu wieżyczki. Dodatkowo dzięki dołączonej do zestawu dodatkowej zakrywki, urządzenie możemy zasilać za pomocą opcjonalnych Akumulatorów APS3. Celownik można również zasilać za pomocą klasycznego **powerbanka**.

Obiektów o ogniskowej **50 mm** i **światłosile F1.0** znacznie poprawia jakość obserwacji obiektów znajdujących się nawet na dużych odległościach.

Luneta posiada powiększenie **optyczne 2x** i może być zwiększone **cyfrowo do 16x**, a dzięki dużej czułości i wysokiej jakości obiektywowi wykonanego z germanu pozwala wykryć obiekt wielkości sylwetki człowieka na dystansie do **1800 metrów**.

Symbol u dostawcy:	76551	Minimalne powiększenie:	2 x
Maksymalne powiększenie:	16 x	Odległość od oka:	50 mm
Liniowe pole widzenia na 100 m:	21.8x16.3 m	Kątowe pole widzenia:	12.4x9.3 °
Waga:	970 g	Odporność na wstrząsy:	6000 J
Temperatura pracy:	-25/+50 °C	Typ urządzenia:	Celownik termowizyjny
Zasięg obserwacji:	1800 m	Sensor:	uncooled
Rozdzielczość sensora (W x H):	640x480 pikseli	Rozmiar piksela:	17 µm
Częstotliwość odświeżania:	50 Hz	Czułość termiczna:	<25mK mK
Czas startu:	3 s	Wyświetlacz:	AMOLED HD
Rozdzielczość wyświetlacza:	1024x768 pikseli	Parametry obiektywu:	50 mm F/1,0
Interfejs danych:	USB-C	Powiększenie:	8 x
Zoom cyfrowy:	8	Parametry zasilania:	3V - 4,2V
Klasa wodoszczelności:	IPX7	Czas działania:	10 h
Pamięć wewnętrzna:	16 GB	Zasilanie zewnętrzne:	USB-C (5V)
Rejestrator video / zdjęć:	Wbudowany	Format zapisu video / zdjęć:	.mp4/.jpg
Moduł Wi-Fi:	Tak	Zasięg działania sieci:	15 m
Wymiary:	420x78,5x94,5 mm	Zasięg dalmierza:	800 m
Rodzaj baterii:	Li-Ion Battery Pack APS2	Okres gwarancji:	36 mies.
Tubus:	30mm	Dalmierz laserowy:	TAK
Pojedynczy klik/100m:	21		

Wypożyczenie

Akumulator APS2
Ładowarka USB/230V
Materiał do czyszczenia optyki
Muszla oczna
Zakrywka na obiektyw
Instrukcja obsługi w języku polskim
Pokrowiec
Karta gwarancyjna z hologramem
Zakrywka na APS3
Stacja dokująca do akumulatorów APS
Zakrywka na APS2
kabel USB-C - USB-C z adapterem USB-A
Wbudowany akumulator o pojemności 4900 mAh
Zintegrowany dalmierz laserowy

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442