

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-vortex-diamondback-tac-4-16x44-ebr-2c-moa-p-6209.html>

Luneta Vortex Diamondback Tac. 4-16x44 EBR-2C MOA



Cena	2 199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000273
Kod producenta	DBK-10026
Kod EAN	875874009592

Opis produktu

Luneta celownicza Vortex Diamondback Tactical 4-16x44 FFP 30 mm AO EBR-2C MOA

to zaskakujące połączenie wydajności, funkcjonalności oraz bardzo przystępnej ceny. Krzyż w pierwszym planie pozwala strzelcom na użycie bogatego w parametry krzyża EBR-2C do wyznaczania odległości, korekty na wiatr i opad pocisku na dowolnym powiększeniu. Luneta została wyposażona w wytrzymały tubus z jednego kawałka aluminium, z czterokrotny mnożnik optycznym, oraz optykę zapewniającą doskonałą przejrzystość i ostrość obrazu od krawędzi do krawędzi.

Odkryte wieżyczki regulacji pionowej i poziomej, mają wystarczająco niski profil aby nie przeszkadzać podczas transportu, jednocześnie oferując precyzyjną, szybką i łatwą obsługę podczas ustawiania do dalekich strzałów. Boczne pokrętko regulacji paralaksy uwalnia strzelców od uwzględniania błędu paralaksy w zakresie odległości od 10 jardów do nieskończoności.

OPTYKA

- Soczewki XD - szkło o wysokiej gęstości, które charakteryzuje bardzo niską dyspersją, co zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw
- Powłoka soczewek XR - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna soczewek XR poprawia przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność obrazu
- Krzyż na pierwszym planie - skala krzyża jest proporcjonalna do wielkości przybliżonego celu. Stałe podziałki pozwalają na dokładne namierzenie celu na całym zakresie przybliżenia
- Krzyż wtopiony w szkło - chroniony przez dwie warstwy szkła w celu zapewnienia odporności i niezawodności

BUDOWA

- Tubus o średnicy 30 mm - zapewnia dużo większy zakres regulacji pionowej i poziomej w porównaniu do tubusa całowego
- Jednoczęściowy tubus - zwiększa wytrzymałość lunety oraz jej wodoodporność
- Wytrzymały stop aluminium - zbudowana z jednego kawałka stopu aluminium luneta jest bardziej odporna na zniszczenia i uszkodzenia
- Wodoodporność - wbudowane uszczelki uniemożliwiają przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, przez co poprawiają niezawodność lunety w każdych warunkach
- Odporność na rośnienie - wypełnienie azotem zapobiega rośnieniu w szerokim zakresie temperatur
- Odporność na uderzenia - soczewki są tak zamocowane i zabezpieczone mechanicznie, żeby luneta nie ulegała rozstrojeniu w przypadku odrzutu lub jej upadku
- Anodyzowane wykończenie - twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność, dodatkowo pozwala ono zakamuflować pozycję strzelca
- Otwarte wieżyczki w taktycznym stylu - otwarte wieżyczki pozwalają na łatwy odczyt skali i szybką regulację poziomą

oraz pionową lunety

MECHANIZMY WEWNĘTRZNE

- Precision-Glide Erector System - komponenty użyte do układy regulacji powiększeniem zostały przygotowane z wysoką precyzją i z najwyższej klasy materiałów. Ta dbałość o każdy detal pozwoliła na osiągnięcie dużej płynności, bez względu na panujące warunki
- Precision-Force Spring System - układ regulacji siatki celowniczej został wykonany z wysokiej klasy materiałów oraz sprężyny. Pozwoliło to na osiągnięcie bardzo dużej precyzji i płynności, co przekłada się na zwiększenie powtarzalności oddanych strzałów

UDOGODNIENIA

- Szybki focus okularu - pozwala na szybkie i łatwe wyostrenie krzyża.
- Żebrowany pierścień powiększenia - pozwala na szybką zmianę ogniskowania

Dane podstawowe

Liniowe pole widzenia na 100 m [m]: 9 - 2,2

Odległość od oka [mm]: 97

Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki): brak

Powiększenie [x]: 4-16

Regulacja paralaksy [m]: od 18,3 do ∞

Typ krzyża celowniczego (siatki): EBR-2C MOA

Typ wieżyczek: otwarte

Dane dodatkowe

Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MOA]: 85

Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MOA]: 85

Przesunięcie przy pełnym obrocie [MOA]: 15

Regulacja stopniowa [MOA]: 1/4

Zastosowanie (przeznaczenie):

- myślistwo,
- rekreacja,
- taktyczne

Wymiary

Długość całkowita [mm]: 356

Masa [g]: 655

Średnica obiektywu [mm]: 44

Średnica tubusu [mm]: 30 mm (1,18")

Elementy zestawu lunety

- gwarancja producenta,
- gwarancja dystrybutora,
- instrukcja dystrybutora,
- osłony przeciwsłoneczne,
- instrukcja producenta,
- zakrywki na szkła,
- ściereczka do czyszczenia optyki,

-
- luneta

Producent: Vortex Optics, USA