

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/monokular-infiray-zoom-zh50-v2-p-8076.html>

MONOKULAR InfiRay Zoom ZH50 V2



Cena	14 984,00 zł
------	---------------------

Cena poprzednia	18 990,00 zł
-----------------	---------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000446
------------------	------------------

Kod EAN	6973202303771
---------	----------------------

Producent	InfiRay
-----------	----------------

Opis produktu

InfiRay jako pionier, który wprowadził podwójną ogniskową (FOV) do optyki termowizyjnej, ponownie stworzył ulepszony monokular z podwójnym polem widzenia - ZH50 V2. Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy wybrać ZH50 V2. Zmienne pole widzenia, brak konieczności ponownego ustawiania ostrości #po zmianie, płynne przełączanie, wyjątkowo ostry obraz i długotrwała praca dzięki 2 akumulatorom. ZH50 v2 będzie idealnym wyborem dla myśliwych polujących zarówno na polach gdzie konieczne jest duże powiększenie optyczne oraz w lesie gdzie istotnym elementem jest szerokość pola widzenia na bliższych odległościach.

ZH50 V2

InfiRay jako pionier, który wprowadził podwójną ogniskową (FOV) do optyki termowizyjnej, ponownie stworzył ulepszony monokular z podwójnym polem widzenia - ZH50 V2. Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy wybrać ZH50 V2. Zmienne pole widzenia, brak konieczności ponownego ustawiania ostrości #po zmianie, płynne przełączanie, wyjątkowo ostry obraz i długotrwała praca dzięki 2 akumulatorom. ZH50 v2 będzie idealnym wyborem dla myśliwych polujących zarówno na polach gdzie konieczne jest duże powiększenie optyczne oraz w lesie gdzie istotnym elementem jest szerokość pola widzenia na bliższych odległościach.

Brak konieczności ustawiania ostrości oraz płynne przełączanie

Wystarczy tylko 2 kroki, aby płynnie przełączać się między dwoma polami widzenia. Ostry obraz uzyskujemy po jednorazowym ustawieniu ostrości, następnie używając pierścienia płynnie przełączamy się pomiędzy dwoma polami widzenia. Jakość obrazu oraz ostrość zostają bez zmian.

Szerokokątna ogniskowa obiektywu 25mm służy do szybkiego wyszukiwania celu podczas gdy wąska ogniskowa 50mm używana jest do jego precyzyjnej identyfikacji.

12µm matryca z NETD ≤25mK

ZH50 V2 jest wyposażony w niechłodzoną matrycę vox 12µm 640×512 o wysokiej rozdzielczości i NETD ≤25mK. Dzięki wydajnemu sensorowi oraz doskonałemu algorytmowi zapewniona jest najwyższa jakość obrazu.

AMOLED 1440×1080 wyświetlacz

ZH50 V2 posiada wyświetlacz AMOLED Full HD 1440x1080, którego wysoka rozdzielczość oraz kontrast zapewniają lepszy efekt obserwacji.

4X powiększenie optyczne

Wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości w połączeniu z doskonałym układem optycznym o dużym powiększeniu bazowym zapewnia bardziej szczegółowy obraz co pozwala na dokładną identyfikację obserwowanego celu na dużych odległościach. Możemy dowolnie przełączać się pomiędzy powiększeniem optycznym 2x lub 4x.

Długi zasięg wykrywania

Dzięki zaawansowanemu przetwornikowi obrazu i obiektywowi zasięg wykrywania celu o wysokości 1,7 m sięga nawet 2600 m.

Długi czas pracy akumulatorów

Wykorzystanie komponentów o niskim zużyciu energii z dołączonymi do zestawu dwoma akumulatorami o dużej pojemności 4400 mAh zapewnia nam czas ciągłego użytkowania nawet do 20 godzin.

Zdjęcia/Filmy/Mikrofon/32GB

Wbudowany mikrofon ZH50 V2 obsługuje zsynchronizowane wejście audio. Pamięć 32 GB umożliwia przechowywanie filmów i zdjęć. Zintegrowany moduł WiFi obsługuje połączenie APP i transmisję multimedialnych.

Tryb Ultra-clear

Nawet w gęstej mgle i deszczu wbudowany tryb ultra-clear może zagwarantować wyraźne obrazowanie dzięki bardziej szczegółowemu polu widzenia i ulepszonym możliwościom identyfikacji obiektów.

5 palet kolorów

ZOOM ZH50 V2 zapewnia ponad 5 palet kolorów do rzeczywistego mapowania temperatury w tym „biały gorący”, „czarny gorący”, „czerwony gorący”, „kolor” i „gorący punkt podświetlenia”. Przełączanie między różnymi paletami kolorów jest szybkie i łatwe.

Model	ZH50 V2
Specyfikacje detektora	
Typ	Niechłodzony Vox

Rozdzielczość, piksele	640×512
Rozmiar piksela, μm	12
NETD, mk	≤ 25
Liczba klatek na sekundę, Hz	50
Specyfikacje optyczne	
Obiektyw, mm	25/50
Pole widzenia H×V°	17,5×13,1 / 8,8×6,6
Liniowe pole widzenia H×Vmm na 100m	31×23 / 15×12
Powiększenie, ×	2~8 / 4~16
Zasięg wykrywaniammRozmiar docelowy: 1,7m×0,5mP(n)=99%	1300 / 2600
Odległość średnicy wyjściowej, mm	20
Zrenica wyjściowa, mm	5.5
Dioptrie, D	-5 ~ +5
Specyfikacje wyświetlacza	
Typ	AMOLED FHD
Rozdzielczość, piksele	1440×1080
Zasilanie bateryjne	
Bateria	Wymienny akumulator litowo-jonowy IBP-1/4400Ah
Maks. Czas pracy (22°C)*, godz	10
Zewnętrzny zasilacz	5 V (typ C)
Specyfikacje fizyczne	
Wi-Fi/APLIKACJA	Wsparcie (Infiray na zewnątrz)
Rejestrator zdjęć/wideo	Wspiera
Mikrofon	Wspiera
Pojemność pamięci	32 GB
Klasa IP	IP67
Temperatura pracy°C	-20 ~ +50
Waga, g	≤710
Wymiar, mm	220×59×75

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442