

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/monokular-termowizyjny-infiray-uh50-p-8910.html>



MONOKULAR TERMOWIZYJNY Infiray UH50

Cena	10 995,00 zł
Cena poprzednia	15 999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000379
Kod EAN	6973202304396
Producent	Infiray

Opis produktu

Poznaj serię UNIQUE UH50

Pełnoekranowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości

Seria UNIQUE została zaprojektowana z wbudowanym wyświetlaczem HD o przekątnej 0,4 cala i rozdzielczości do 1440×1080. W połączeniu z okulem 20mm zapewnia wyraźny obraz, co znacznie poprawia obserwację. Podstawowe cyfrowe powiększenie do ×4 znacznie poprawia wrażenia z obserwacji.

12μm matryca z NETD ≤25mK

UNIQUE UH50 jest wyposażony w niechłodzoną matrycę vox 12μm 640×512 o wysokiej rozdzielczości i NETD ≤25mK. Dzięki wydajnemu sensorowi oraz doskonałemu algorytmowi zapewniona jest najwyższa jakość obrazu.

Zasięg detekcji do 2600 m

Dzięki zaawansowanemu przetwornikowi obrazu i obiektywowi zasięg wykrywania celu o wysokości 1,7 m sięga nawet 2600 m.

Długi czas pracy akumulatorów

Wykorzystanie komponentów o niskim zużyciu energii z dołączonymi do zestawu dwoma akumulatorami o dużej pojemności 4400 mAh zapewnia nam czas ciągłego użytkowania nawet do 20 godzin.

Zdjęcie/wideo/mikrofon/32 GB

Wbudowany mikrofon obsługuje zsynchronizowane wejście audio. UNIQUE UH50 jest zbudowany z pamięcią 32 GB, która może pozwala na przechowywanie dużej ilości filmów i zdjęć. Wbudowany moduł WiFi obsługuje połączenie APP i transmisję multimedialnych.

5 palet kolorów

UH50 zapewnia ponad 5 palet kolorów do rzeczywistego mapowania temperatury w tym „biały gorący”, „czarny gorący”, „czerwony gorący”, „kolor” i „gorący punkt podświetlenia”. Przełączanie między różnymi paletami kolorów jest szybkie i łatwe.

Model		UH50
Specyfikacje detektora	Typ	Niechłodzony Vox
	Rozdzielczość, piksele	640×512
	Piksel, μm	12
	NETD, mK	≤ 25
Specyfikacje optyczne	Szybkość klatek, Hz	50
	Obiektyw, mm	50
	Pole widzenia, stopień	8,8 × 6,6
	Powiększenie optyczne, ×	4 ~ 16
	Zoom cyfrowy	1 × , 2 × , 3 ×, 4 ×
	Odległość źrenicy wyjściowej, mm	20
	Źrenica wyjściowa, mm	5.5
	Dioptria, D	-5 ~ +5
	Zasięg detektywistyczny, m	2600
	(Rozmiar docelowy: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99%)	
Wyświetlacz	Typ	AMOLED FHD
	Rozdzielczość, piksele	1440×1080
Bateria	Bateria	Akumulator litowo-jonowy / 4400 mAh / DC 3,7 V
	Napięcie serwisowe, V	
	Napięcie zewnętrzne, V	5 (typ C)
Specyfikacje fizyczne	Maks. Czas pracy (t=22°C), h★	10

Pojemność pamięci, GB	32
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50
Waga	≤ 650
Wymiar, mm	205×65×60