

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/nasadka-termowizyjna-pulsar-krypton-fxg50-p-4912.html>



# Nasadka termowizyjna Pulsar Krypton FXG50

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena             | 16 999,00 zł |
| Cena poprzednia  | 19 499,00 zł |
| Dostępność       | Niedostępny  |
| Numer katalogowy | Opt000087    |
| Producent        | Pulsar       |

## Opis produktu

**Nasadka termowizyjna Pulsar Krypton FXG50** - zbudowana na bazie nowatorskiego sensora o rozdzielczości **640x480** pikseli oraz pikselem o rozmiarze **12 µm**. Wyposażona w wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości **1746x1000** pikseli oferuje najostrzejszy obraz pośród nasadek termowizyjnych dostępnych na rynku przy zachowaniu parametrów lunety dziennej. Dopasowany do różnych rodzajów optyki o zmiennym powiększeniu, Pulsar Krypton czyni z lunety dziennej potężne narzędzie termowizyjne. Obiektyw o średnicy **50 mm** w połączeniu z pikselem o rozmiarze **12 µm** pozwala na zlokalizowanie celu wielkości człowieka na dystansie **2300 metrów** w kompletnej ciemności. Wysokiej jakości sensor oferuje użytkownikowi doskonały kontrast termiczny oraz wysoką czułość nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nasadki Krypton są w pełni wodoodporne, mogą być używane w każdych warunkach pogodowych, w temperaturach od -25 do +50 stopni. Obudowa posiada stopień ochrony **IPX7** (co umożliwia na zanurzenie urządzenia na głębokości 1 metra przez 30 minut).

Nasadka mocowana jest na lunecie za pomocą nowoczesnego adaptera **PSP dostosowanego do lunet o średnicy obiektywu 50 oraz 56mm** umożliwiającego płynną regulację pola widzenia nasadki oraz precyzyjnego ustawienia jej w stosunku do punktu celowania lunety dziennej.

Krypton może być wykorzystany na różnych lunetach celowniczych, zalecanym zakresem powiększeń jest **1.5-6x**.

Precyzja urządzenia zamknięta jest w **magnezowej** obudowie odpornej na odrzut nawet największych kalibrów wykorzystywanych do polowań oraz ułatwiającej odprowadzanie ciepła z nasadki.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Symbol u dostawcy:                    | 76655        |
| Kątowe pole widzenia:                 | 8.7 °        |
| Odporność na wstrząsy:                | 6000 J       |
| Regulacja dioptrii:                   | z lunety     |
| Zasięg obserwacji:                    | 2300 m       |
| Typ sensora:                          | Niechłodzony |
| Rozmiar piksela:                      | 12 µm        |
| Czułość termiczna:                    | <40 mK       |
| Wyświetlacz:                          | AMOLED       |
| Parametry obiektywu:                  | 50 mm F/1,2  |
| Minimalna odległość ostrego widzenia: | 5 m          |
| Pamięć wewnętrzna:                    | 16 GB        |
| Rejestrator video / zdjęć:            | Wbudowany    |
| Moduł Wi-Fi:                          | TAK          |
| Wymiary:                              | 143x93x76 mm |
| Rekomendowany zakres powiększeń:      | 1.5-6 x      |
| powiększenie(w wersji nasadki):       | 1            |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Średnica obiektywu:            | 50 mm                 |
| Waga:                          | 520 g                 |
| Temperatura pracy:             | -25 - +50 °C          |
| Typ urządzenia:                | nasadka               |
| Sensor:                        | mikrobolometr niechl. |
| Rozdzielczość sensora (W x H): | 640x480 pikseli       |
| Częstotliwość odświeżania:     | 50 Hz                 |
| Czas startu:                   | 3 s                   |
| Rozdzielczość wyświetlacza:    | 1746x1000 pikseli     |
| Interfejs danych:              | microUSB (5V)         |
| Czas działania:                | 8 h                   |
| Zasilanie zewnętrzne:          | 5V                    |
| Format zapisu video / zdjęć:   | .mp4/.jpeg            |
| Zasięg działania sieci:        | 15 m                  |
| Rodzaj baterii:                | IPS 7                 |
| Okres gwarancji:               | 36 mies.              |

---

## Wypożyczenie

Instrukcja obsługi w języku polskim  
Kabel USB  
Ładowarka USB/230V  
Materiał do czyszczenia optyki  
Zakrywka na obiektyw  
Akumulator IPS7  
Pokrowiec  
Karta gwarancyjna z hologramem  
Zakrywka na akumulator IPS  
Stacja dokująca do akumulatorów IPS  
Zakrywka na okular  
Zakrywka gniazda akumulatora

**Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442**