

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/rico-rh50r-v2-p-10951.html>

## Rico RH50R V2



|      |                     |
|------|---------------------|
| Cena | <b>22 500,00 zł</b> |
|------|---------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Dostępność | <b>Niedostępny</b> |
|------------|--------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
|--------------|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | <b>Opt000742</b> |
|------------------|------------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>Infiray</b> |
|-----------|----------------|

### Opis produktu

Zbudowany na bazie serii RICO Mk1, RH50R został zaprojektowany ze zintegrowanym dalmierzem o zasięgu 1200 metrów, częstotliwością odświeżania 60 Hz i zwiększoną czułością do imponującego  $\mu 20$  mK. RH50R jest wyposażony w wydajny sensor Micro II 12  $\mu$ m, zasięg wykrywania wynoszący 2597 metrów i wyświetlacz AMOLED HD o ultrawysokim kontraście 2560x2560, zapewniający niezrównane wrażenia wizualne. RH50R idzie o krok dalej w przetwarzaniu obrazu dzięki zaawansowanej korekcji obrazu i automatycznej optymalizacji obrazu dzięki procesorowi MATRIX III. Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs łączy się z funkcją obrazu w obrazie, czasem pracy ponad 5 godzin, obudową ze stopu magnezu, wyjątkową odpornością na wstrząsy i 32 GB pamięci wewnętrznej.

## Nieźrównana jakość obrazu termowizyjnego

Wyposażony w najnowocześniejszy czujnik 640 i imponującą wartość NETD mniejszą niż 20 mK, RH50R na nowo definiuje klarowność obrazowania termowizyjnego. Każdy szczegół zostaje ożywiony, zapewniając ostrzejszy i bardziej wnikliwy obraz w różnych warunkach.

## Wbudowany dalmierz laserowy o zasięgu 1200 m

Dzięki zintegrowanemu dalmierzowi o zasięgu 1200 m, Koniec z domysłami – po prostu wyceluj i określ odległość od celu.

Sięgnij po nowe horyzonty dzięki rozszerzonemu zasięgowi detekcji RH50R do 2597 metrów. Tę niezwykłą zdolność osiąga się dzięki integracji obiektywu F50/1.0 i najnowocześniejszej technologii czujnika termicznego. Uwolnij niezrównaną przejrzystość i precyzję, na nowo definiując swoje możliwości w różnorodnych warunkach.

## Dynamiczna kontrola za pomocą obrotowej dźwigni zoomu

RICO2 oferuje ulepszoną, dynamiczną kontrolę zoomu za pomocą pokrętła zoomu w stylu LPVO. Zamiast przycisku możesz regulować powiększenie od 3x do 12x w krokach co 0,1, aby z łatwością uchwycić każdy szczegół w dowolnej sytuacji.

## Wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2560x1280pt

Zanurz się w wyjątkowo dokładnym obrazie, dzięki wyświetlaczowi AMOLED 2560×2560 pixeli, z częstotliwością odświeżania 60Hz. Każdy piksel "ożywa" na tym okrągłym ekranie o wysokiej rozdzielczości, zapewniając żywy i krystalicznie czysty obraz.

## Niesamowite funkcje

PIP | Magnetyczny port ładowania | Wideo aktywowane odrzutem | Nagrywanie dźwięku | 32 GB | Obliczenia balistyczne

|                           |                                   |                            |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                           | Model                             | RH50R                      |
|                           | Typ                               | Vox                        |
| Specyfikacje detektora    | Rozdzielczość, piksele            | 640x512                    |
|                           | Rozmiar piksela, µm               | 12                         |
|                           | NETD, mK                          | □20                        |
|                           | Liczba klatek na sekundę, Hz      | 60                         |
| Specyfikacje optyczne     | Obiektyw, mm                      | 50                         |
|                           | Liczba F                          | 1                          |
|                           | Pole widzenia (HxV), °            | 8.8x7.0                    |
|                           | Liniowe pole widzenia□HxV)□m@100m | 12.2x15.4                  |
|                           | Powiększenie optyczne, x          | 3                          |
|                           | Odległość źrenicy wyjściowej, mm  | 60                         |
|                           | Średnica źrenicy wyjściowej, mm   | 23                         |
|                           | Dioptrie, D                       | -5~5                       |
|                           | Zasięg wykrywania, m              | 2597                       |
| Specyfikacje wyświetlacza | Typ                               | OLED                       |
|                           | Rozmiar                           | 1.03"                      |
|                           | Rozdzielczość, piksele            | 2560x2560                  |
| Zasilanie bateryjne       | Akumulator                        | Wymienna bateria - 4400mah |

|                       |                                           |                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                       | Maks. czas pracy, h                       | 5.5                                    |
|                       | Zewnętrzny zasilacz                       | 5 V (Typu C)                           |
| Specyfikacje fizyczne | WIFI / APP<br>Zdjęcia / nagrywanie filmów | Wsparcie (InfiRay outdoor)<br>Wsparcie |
|                       | Mikrofon                                  | Wsparcie                               |
|                       | Temperatura pracy□°C                      | -20~50                                 |
|                       | Klasa IP                                  | IP67                                   |
|                       | Zasięg dalmierza laserowego, m            | 1200                                   |
|                       | Pojemność pamięci                         | 32G                                    |
|                       | Aplikacja InfiRay                         | Wsparcie                               |
|                       | Waga, g                                   | 926                                    |
|                       | Wymiar, mm                                | 296x78x76                              |
|                       | Materiał obudowy                          | Stop Magnezu                           |
|                       | Maksymalny odrzut broni po strzale, J     | 6000                                   |