

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/akumulatorowa-latarka-do-broni-streamlight-tlr-1-hl-x-usb-1500-lm-p-11255.html>



Akumulatorowa latarka do broni Streamlight TLR-1 HL-X USB, 1500 lm

Cena **1 960,00 zł**

Niedostępny

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Lat000245**

Kod EAN **080926695016**

Producent **Streamlight**

Opis produktu

Akumulatorowa latarka taktyczna Streamlight TLR-1 HL®-X zapewnia potężną wiązkę światła o mocy do 1500 lumenów.

Posiada przednią komorę na baterie, co umożliwia szybką wymianę bez zdejmowania latarki z broni. W zestawie tylne przełączniki "High" i "Extended High", dostosowane do Twojego stylu strzelania.

Streamlight TLR-1 HL®-X jest kompatybilny z modelami broni:

TLR-1 HL®-X Compatibility List	Model	Adapter
BERETTA®	90-TWO	1913-1
	Px4 Storm (Full-Size)	GL
	Vertec/92A1/M9A1/M9A3/M9A4/92X	1913-1
	M9A4/92X Compact/Centurion	1913-1
FN®	Five-seveN® (with Picatinny rail)	1913-1
GLOCK®	Most full-size & compact models with rails (Gen 3 or later)	GL
HECKLER & KOCH®	USP (Full-Size)	GL w/ HK adapter #69085
	USP (Compact)	GL w/ HK adapter #69091
	P30	1913-1
	VP9/VP40	1913-1
KIMBER®	TLE/RL II (1911 with rail)	1913-1
RUGER®	KP345/P345	GL
	SR9	GL
SIG SAUER®	GSR or 1911 style with flat bottom rail	1913-1

TLR-1 HL®-X Compatibility List	Model	Adapter
	P320 (Full-Size & Carry)	1913-2
	P320 (Compact)	1913-1
	P320X (All Sizes)	1913-2
	P220/226/229	1913-1
	SP2022 (Polymer frame)	1913-1
SMITH & WESSON®	M&P®40	1913-1
	M&P®45	1913-1
SPRINGFIELD ARMORY®	Operator® (1911 with rail)	1913-1
	XD® (4-inch & 5-inch barrels)	GL (Cannot fit 3-inch barrel)
WALTHER®	PDP / PDP F Series (4-inch barrel or longer)	1913-1

Tryby oraz czasy pracy latarki:

Zasilanie (2) akumulatorami litowo-jonowymi Streamlight SL-B9® z ochroną, ładowanymi przez USB-C (w zestawie), lub (2) bateriami litowymi CR123A (dostępne osobno)

- SL-B9®: 1 500 lumenów, 20 000 kandeli, zasięg wiązki 283 m, czas pracy 1h
- CR123A: 1 000 lumenów, 15 000 kandeli, zasięg wiązki 245 m, czas pracy 1h 30min

FUNKCJE LATARKI STREAMLIGHT TLR-1 HL®-X:

- Multi-fuel: Akceptuje (2) akumulatory litowo-jonowe SL-B9 (w zestawie) lub (2) baterie litowe CR123A (dostępne osobno)
- Akumulator SL-B9 ładuje się w ciągu 2,5 godziny za pomocą kabla USB-C lub opcjonalnej powerbank
- Aluminium lotnicze serii 6000 obrabiane maszynowo z czarną anodowaną powłoką
- Obudowa przełącznika: polimer inżynierski odporny na uderzenia i chemikalia
- Soczewka z wysokotemperaturowego szkła odpornego na wstrząsy i uderzenia
- Wodoszczelność IPX7 do 1 m na 30 minut

Elementy zestawu: TLR-1 HL-X USB, klucze lokalizacyjne do szyny, dwa akumulatory SL-B9, kabel USB-C, kolor czarny.

Kod produktu

L-69501

Rodzaj zasilania produktu

Bateryjne / Akumulatorowe

Wymiary (mm)

8.76 cm

Zasięg

283

Klasa szczelności - IP

IPX7

Waga (g)

147