

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/bateryjna-latarka-taktyczna-streamlight-protac-railmount-hl-x-1000lm-p-7544.html>

Bateryjna latarka taktyczna Streamlight ProTac Railmount HL-X 1000lm

Cena	1 199,00 zł
------	--------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Lat000103
Kod EAN	080926880665
Producent	Streamlight

Opis produktu

Streamlight ProTac Rail Mount HL-X, to mocowana do broni latarka o mocy 1 000 lumenów z stałym, dedykowanym mocowaniem do szyn Picatinny.

Latarka jest wyposażona w włącznik zdalny lub standardowy włącznik w tylnej części obudowy i może być zasilana wieloma rodzajami baterii.

Programowanie TEN-TAP® - wybór jednego z trzech programów pracy:

- Tryb mocny, zapewniający maksymalnie mocne oświetlenie: 1 000 lumenów, zasięg 332, czas działania 1 h 30 min
- Tryb oszczędny, zapewniający najdłuższy czas działania: 60 lumenów, zasięg wiązki 80 m, czas działania 22 h
- Tryb stroboskopowy do dezorientacji lub oznaczania lokalizacji: czas działania 3 h 20 min

FUNKCJE LATARKI TAKTYCZNEJ STREAMLIGHT PROTAC RAILMOUNT HL-X:

- Podwójne zasilanie - jednym akumulatorkiem litowo-jonowym Streamlight SL-B26 bądź dwie baterie litowe CR123A (w zestawie)
- Łatwy w użytkowaniu włącznik do pracy w trybie sygnałowym / ciągłym
- Zintegrowanie mocowania do szyn kompatybilne z szynami MIL-STD-1913
- Łatwy i pewny montaż
- Wytrzymała obudowa z anodyzowanego aluminium oraz soczewka z odpornego na uderzenia szkła hartowanego
- Klasa ochrony IPX7 w przypadku użycia standardowego włącznika; wodoszczelność do głębokości 1 m przez 30 minut.
- Klasa ochrony IPX4 w przypadku użycia włącznika zdalnego
- Temperatura pracy: -4,5°C do +49°C
- Głowica uniemożliwiająca toczenie się latarki
- W zestawie włącznik zdalny, włącznik w tylnej części obudowy, mocowania włącznika zdalnego, dwustronna taśma klejąca oraz opaski zaciskowe

Kod produktu: L-88066

Czas pracy: 1000 lm - 1 h 30 min, 60 lm - 23 h, Stroboskop - 3 h 30 min

Zasięg: 332 m

Źródło światła: White C4® LED

Rodzaj zasilania: Bateryjne

Źródło zasilania: Akumulator 1 x SL-B26 USB, 2600 mAh

Waga: 195 g

Wymiary (mm): 13.8 cm x 3.68 cm x 4.37 cm

Wodoodporność: IPX7

Odporność na upadki: 1 m

Elementy zestawu: ProTac Railmount HLX - w zestawie z włącznikiem zdalnym, włącznikiem w tylnej części latarki, mocowaniami do włącznika zdalnego, dwoma bateriami litowymi CR123A - pudełko - kolor czarny

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442