

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/celownik-termowizyjny-termowizor-hikmicro-neos-nh35l-548-327-p-13855.html>

Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO Neos NH35L (548-327)



Cena	6 999,00 zł
------	--------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt001101
------------------	------------------

Producent	HIKMICRO
-----------	-----------------

Opis produktu

Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO Neos NH35L (548-327)

HIKMICRO Neos NH35L to nowoczesny celownik termowizyjny wyposażony w sensor VOx 384 × 288 px, zintegrowany dalmierz laserowy o zasięgu do 1000 metrów oraz kalkulator balistyczny wspomagający precyzyjne oddawanie strzałów. Klasyczna konstrukcja z tubusem 30 mm pozwala korzystać z popularnych montażi optycznych, zachowując wygląd tradycyjnej lunety myśliwskiej.

Za generowanie obrazu odpowiada czuły sensor termiczny o NETD poniżej 18 mK i rozstawie pikseli 12 µm. Takie parametry umożliwiają skuteczne wykrywanie nawet niewielkich różnic temperatur, co przekłada się na wyraźną obserwację zwierzęcy, ludzi oraz innych obiektów w całkowitej ciemności, podczas mgły, opadów czy w trudnych warunkach terenowych. Maksymalny zasięg detekcji wynosi aż 1800 metrów.

Obiektyw 35 mm F1.0 zapewnia odpowiednią ilość światła docierającą do sensora oraz dobre możliwości obserwacji na średnich i dalszych dystansach. Powiększenie optyczne 4× można rozszerzyć cyfrowo do 24×. Funkcja Picture in Picture pozwala jednocześnie obserwować przybliżony obraz celu i zachować kontrolę nad otoczeniem.

Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 0,49 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 px gwarantuje wysoki kontrast, głęboką czerń oraz bardzo dobrą czytelność szczegółów. Zaawansowane algorytmy Image Pro 3.0 i Zoom Pro poprawiają ostrość obrazu oraz zwiększają ilość widocznych detali.

Jednym z najważniejszych elementów modelu Neos NH35L jest technologia HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System), która eliminuje konieczność okresowej kalibracji migawkowej. Dzięki temu obraz pozostaje płynny i nie jest przerywany podczas obserwacji lub śledzenia celu.

Wbudowany dalmierz laserowy umożliwia szybki pomiar odległości do 1000 metrów, a kalkulator balistyczny pomaga uwzględnić dystans podczas oddawania strzału. Urządzenie obsługuje również konfigurowalne profile balistyczne, co pozwala dostosować ustawienia do używanej amunicji.

Model wyposażono w pamięć wewnętrzną o pojemności 64 GB oraz funkcję automatycznego nagrywania po wykryciu odrzutu broni. System zapisuje materiał obejmujący moment przed i po oddaniu strzału, umożliwiając późniejszą analizę sytuacji bez konieczności ręcznego uruchamiania rejestracji.

Korpus wykonany z anodowanego aluminium charakteryzuje się odpornością na przeciążenia do 1000 G, dzięki czemu urządzenie może współpracować z bronią o dużej energii odrzutu. Szczelność na poziomie IP67 chroni elektronikę przed pyłem, deszczem i trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Zasilanie realizowane jest przez wewnętrzny akumulator oraz wymienne ogniwo 18650. Po rozładowaniu baterii zewnętrznej urządzenie automatycznie przełącza się na akumulator wewnętrzny, umożliwiając wymianę ogniwa bez wyłączania celownika.

Maksymalny czas pracy wynosi do 8 godzin.

Najważniejsze cechy

- Sensor termiczny VOx 384 × 288 px
- Czułość termiczna NETD < 18 mK
- Obiektyw 35 mm F1.0
- Zasięg detekcji do 1800 m
- Dalmierz laserowy LRF do 1000 m
- Kalkulator balistyczny
- Powiększenie 4× – 24×
- Wyświetlacz AMOLED 1920 × 1080 px
- System bezmigawkowy HSIS
- Funkcja Picture in Picture (PiP)
- Pamięć wewnętrzna 64 GB
- Automatyczny zapis nagrań po strzale
- Odświeżanie obrazu 50 Hz
- Klasa szczelności IP67
- Odporność na odrzut do 1000 G
- Zasilanie: akumulator wewnętrzny + ogniwo 18650
- Masa 570 g
- Tubus 30 mm