

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-he407c-gr-x2-elite-micro-green-dot-solar-panel-p-10135.html>

Holosun - Kolimator HE407C-GR X2 Elite Micro Green Dot - Solar Panel

Cena	1 429,00 zł
------	--------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000663
Kod EAN	810047071259
Producent	Holosun

Opis produktu

Kolimator Holosun HE407C-GR X2 Elite Micro Green Dot Solar Panel

Nowa wersja miniaturowego, pistoletowego kolimatora otwartego HS407, łączącego w sobie świetne pole widzenia z niską masą i wydajną elektroniką. W wersji X2 kolimator otrzymał - oprócz usprawnień znanych z wcześniejszych wersji, takich jak wysuwana tacka na baterię - **zmodyfikowany, horyzontalny układ przycisków**, ułatwiający instynktowną obsługę oraz Lock Mode: opcję zablokowania przycisków, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą ustawień.

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnym, długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią CR1632 o teoretycznym **czasie działania 50 000 h** przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

Celownik został wyposażony w system zaawansowanych soczewek, wielowarstwowo pokrytych powłokami odbijającymi. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie **doskonałej transmisji światła widzialnego**. Obraz widoczny przez soczewkę jest klarowny, jasny i **pozbawiony paralaksy**.

Ogniwo słoneczne wchodzące w skład systemu **Solar Failsafe** spełnia kilka funkcji. Dzięki wysokiej wydajności diody LED jest ono w stanie bezpośrednio zasilac urządzenie przy odpowiednio intensywnym świetle. W przypadku gdy światło okaże się niewystarczające, ogniwo wspiera baterię, znacznie ograniczając jej zużycie. Solar Failsafe System odpowiada również za **automatyczną regulację intensywności punktu**, dostosowując ją optymalnie do oświetlenia otoczenia. Podobnie jak przy zasilaniu nie jest istotne, czy światło padające na ogniwo jest naturalne, czy sztuczne. Ponadto możliwa jest również manualna regulacja - do wyboru otrzymujemy wówczas 10 trybów standardowych oraz 2 przystosowane do noktowizji.

W kolimatorze zastosowano również inny system oszczędzania baterii - **Shake Awake**. Po zaprogramowaniu czasu przez użytkownika, w przypadku nieaktywności urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Do jego ponownej aktywacji wystarczy jedynie poruszyć bronią, na której został umieszczony.

Obudowa celownika została wykonana z obrabianego w technologii frezowania **aluminium 7075** pokrytego odporną mechanicznie i chemicznie anodyzacją. System montażu umożliwia instalację na broni wyposażonej w podcięcie w standardzie **RMR**.

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.

Warunki gwarancji produktów marki Holosun Elite

Cechy:

- Pole widzenia szersze niż w przypadku celowników zamkniętych.
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii.
- Pracuje w trybie automatycznym (domyślny) lub manualnym.
- Wbudowane ogniwo słoneczne pozwala na pracę nawet przy rozładowanej baterii.
- Funkcja czujnika światła regulująca intensywność punktu w zależności od oświetlenia.
- Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami.
- Brak zjawiska paralaksy.
- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia.
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego natężenia.
- Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
- Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium 7075
- Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne

soczewka obiektywu:	23 x 16 mm
rozmiar punktów:	kropka 2 MOA
kolor punktu:	zielony
źródło podświetlenia:	dioda LED
odległość od oka:	nieograniczona
regulacja:	1 MOA / jeden klik
paralaksa:	brak
powłoki:	wielowarstwowe
powiększenie:	1x
zasilanie:	ogniwo słoneczne oraz bateria CR1632
czas pracy baterii:	do 50 000 h
dwa tryby pracy:	automatyczny i manualny
automatyczne wyłączenie	po 10 minutach bezczynności
regulacja jasności:	10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
obudowa:	aluminium 7075
wykończenie obudowy:	anodowanie twarde
kolor obudowy:	czarny
wodoodporność:	IP67
zakres temperatury pracy:	-30°C to 60°C
zakres temperatury przechowywania:	-40°C to 70°C
odporność na wibracje:	do 5000 G
wymiary:	45 x 30 x 29 mm
waga:	39 g

W zestawie:

- kolimator
- zestaw śrub montażowych
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry