

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-hs403b-red-dot-montaz-niski-i-13-co-witness-p-7290.html>

Holosun - Kolimator HS403B Red Dot - Montaż niski i 1/3 Co-witness

Cena	1 119,00 zł
------	--------------------

Niedostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000424
Kod EAN	760921087428
Producent	Holosun

Opis produktu

Niewielkich rozmiarów kolimator HS403B z serii Micro Red Dot marki Holosun z dwoma montażami w komplecie: niskim i wysokim 1/3 Co-Witness. Wersja z baterią umieszczaną w odkręcanej, wysuwanej tacce.

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnym, długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią 2032 o teoretycznym czasie działania **50 000 h** przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

Celownik został wyposażony w **system zaawansowanych soczewek**, wielowarstwowo pokrytych powłokami odbijającymi. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie doskonałej transmisji światła widzialnego. Obraz widoczny przez soczewkę jest klarowny, jasny i pozbawiony paralaksy.

W kolimatorze zastosowano również system oszczędzania baterii - **Shake Awake**. Po zaprogramowaniu czasu przez użytkownika, w przypadku nieaktywności urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Do jego ponownej aktywacji wystarczy jedynie poruszyć bronią, na której został umieszczony.

Obudowa celownika została wykonana z obrabianego w technologii frezowania **aluminium 6061** pokrytego odporną mechanicznie i chemicznie anodyzacją.

Cechy:

- Pozbawiony zjawiska paralaksy układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka.
- Optywowa konstrukcja i nieduże przyciski nie zakłócają pola obserwacji.
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii CR2032.
- Trwałe soczewki z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami zapewniającymi przepuszczalność pełnego widma światła oraz wysoką przejrzystość.
- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia, który uruchamia się po 8 godzinach od wykrycia ostatniego ruchu.
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego poziomu jasności punktu celowniczego.
- Wykonana za pomocą technologii CNC trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium T6061-T6.
- Odporna na wodę obudowa spełniająca normę IP67.
- W komplecie dwa montáže: 1/3 Co-witness (zamontowany) oraz niski.
- Pasuje do szyn Picatinny lub Weaver.
- Bateria montowana na wysuwanej tacce zabezpieczonej dwoma śrubami Torx.

Dane techniczne:

- średnica soczewek obiektywów: 20 mm
- punkt celowniczy: kropka 2 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- paralaksa: $\leq \pm 1$ MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: bateria CR2032
- czas pracy baterii: 50 000 h (6 poziom podświetlenia)

- automatyczne wyłączenie: po 8 h
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- kolor obudowy: czarny
- niskoprofilowe, gumowane przyciski na górze obudowy
- wieżyczki regulacyjne kryte nakrętkami
- bateria mocowana na tacce zabezpieczanej dwoma śrubami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IP67)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- odporność na wibracje: do 1000 G
- wymiary: 67 x 63 x 35 mm (z wysokim montażem)
- waga: 124 g (z wysokim montażem)

W zestawie:

- kolimator HS403B z wysokim montażem 1/3 Co-Witness
- bateria CR2032
- niski montaż
- gumowe osłony obiektywów
- zapasowa tacka na baterie (ze śrubami)
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442