

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-hs407k-x2-open-reflex-subcompact-pistol-sight-6moa-30137-p-10166.html>



Holosun - Kolimator HS407K X2 Open Reflex Subcompact Pistol Sight - 6moa- 30137

Cena **1 249,00 zł**

Niedostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000667
Kod EAN	810047071204
Producent	Holosun

Opis produktu

HS407K to celownik kolimatorowy, stworzony z myślą o dyskretnym przenoszeniu na subkompaktowych pistoletach. Dzięki technologii Holosun Super LED może działać nawet do 50 000 godzin na jednej baterii, oferując kropkę o średnicy 6 MOA i funkcję Shake Awake.

W wersji X2, oprócz już znanych usprawnień, takich jak łatwy dostęp do baterii, wprowadzono zmieniony układ przycisków dla lepszej obsługi oraz opcję blokady przycisków, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.

Wykorzystując efektywną diodę LED i zoptymalizowany układ sterujący, kolimator może działać do 50 000 godzin przy średniej jasności. Soczewki, pokryte wielowarstwowymi powłokami refleksyjnymi, zapewniają klarowny obraz.

System Shake Awake pomaga oszczędzać baterię, przechodząc w stan uśpienia po określonym czasie. Urządzenie można łatwo obudzić lekkim ruchem broni.

Korzystając z aluminium pokrytego anodyzacją, kolimator jest odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne, zachowując niską wagę. Można go zamontować na pistoletach P365X/XL dzięki standardowi montażu Holosun serii K, a dostępne są także adaptery do standardu MOS i RMR.

Cechy:

- Przeznaczony do skrytego noszenia (CCW).
- Długa żywotność baterii dzięki zaawansowanej technologii LED - nawet do 50 000 godzin pracy.
- Trwała soczewka z wielowarstwowymi powłokami zapewniająca wyraźny obraz.
- Szersze pole widzenia niż w przypadku innych celowników.
- Brak zjawiska paralaksy dla precyzyjniejszego celowania.
- Czujnik ruchu, który wybudza celownik z trybu uśpienia, zwiększając wygodę użytkowania.
- Funkcja zapamiętywania ostatnio użytego natężenia światła dla szybszego dostępu do preferowanych ustawień.
- Sygnalizacja niskiego stanu baterii poprzez miganie znaku celowniczego.
- Wytrzymała, lekka obudowa z aluminium 7075 zapewniająca niezawodność w każdych warunkach.
- Kompatybilność z pistoletami SIG P365X/XL oraz adapterami do standardów MOS i RMR.
- Wodoodporność zgodnie ze standardem IP67 dla ochrony przed wilgocią i pyłem.

Dane techniczne
Soczewka obiektywu
Rozmiar punktów
Źródło podświetlenia
Odległość od oka

19,5 x 14,7 mm
Kropka 6 MOA
Dioda LED
Nieograniczona

Dane techniczne

Regulacja	1/2 MOA / jeden klik
Paralaksa	Brak
Powłoki	Wielowarstwowe
Powiększenie	1X
Zasilanie	Bateria CR1632
Czas pracy baterii	Do 50 000 h
Dwa tryby pracy	Automatyczny i manualny
Automatyczne wyłączenie	Regulowane, od 10 minut do 12 godzin
Regulacja jasności	10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
Obudowa	Aluminium 7075
Wykończenie obudowy	Anodowanie twarde
Kolor obudowy	Czarny
Przyciski:	Dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
Wodoodporna konstrukcja	IP67
Zakres temperatury pracy	-20°C do 51°C
Zakres temperatury przechowywania	-20°C do 65°C
Odporność na wibracje	Do 5000 G
Stopka	Holosun seria K
Wymiary	40,6 x 24,9 x 24,1 mm
Waga	28,3 g