

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-hs507k-x2-open-reflex-subcompact-pistol-sight-p-8218.html>

Holosun - Kolimator HS507K X2 Open Reflex SubCompact Pistol Sight

Cena	1 629,00 zł
------	--------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000443
Kod EAN	810047071211
Producent	Holosun

Opis produktu

Zmniejszona wersja miniaturowego, uniwersalnego kolimatora otwartego HS507, łączącego w sobie świetne pole widzenia z niską masą i wydajną elektroniką. Model ten posiada trzy punkty celownicze do wyboru i jest dedykowany do pistoletów subkompaktowych z montażem zgodnym ze standardem RMsC.

W wersji X2 kolimator otrzymał - oprócz usprawnień znanych z wcześniejszych wersji, takich jak wysuwana tacka na baterię - zmodyfikowany, horyzontalny układ przycisków, ułatwiający instynktowną obsługę oraz Lock Mode: opcję zablokowania przycisków, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą ustawień.

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnym, długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią CR1632 o teoretycznym czasie działania 50 000 h przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

Celownik został wyposażony w system zaawansowanych soczewek, wielowarstwowo pokrytych powłokami odbijającymi. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie doskonałej transmisji światła widzialnego. Obraz widoczny przez soczewkę jest klarowny, jasny i pozbawiony paralaksy.

Model pozwala na wybór kształtu punktu celowniczego dzięki zastosowaniu Multi Reticle System. Do wyboru użytkownika oddano trzy opcje: klasyczną kropkę 2 MOA, okrąg 32 MOA oraz ich połączenie. Dobór punktów sprawia, że kolimator sprawdzi się zarówno na precyzyjnym karabinku sportowym, jak i wykorzystywanej w dynamicznych sytuacjach strzelbie. Wszystkie punkty wyświetlane są przy użyciu jednej diody LED, zatem nie ma konieczności zerowania ich po zmianie kształtu.

W kolimatorze zastosowano system oszczędzania baterii Shake Awake. Po zaprogramowaniu czasu przez użytkownika, w przypadku nieaktywności urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Do jego ponownej aktywacji wystarczy jedynie poruszyć bronią, na której został umieszczony.

Obudowa celownika została wykonana z obrabianego w technologii frezowania aluminium 7075 pokrytego odporną mechanicznie i chemicznie anodyzacją. Urządzenie zostało wykonane w standardzie wymiarowym RMsC zatem będzie kompatybilne zarówno z zamkami jak i adapterami w tym standardzie.

Cechy:

- Pole widzenia szersze niż w przypadku celowników zamkniętych.
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii
- Multiple Reticle System - możliwość wyboru jednego z trzech znaków celowniczych
- Oparcie systemu na jednej diodzie nie wpływa na zerowanie
- Pracuje w trybie automatycznym (domyślny) lub manualnym.
- Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami
- Brak zjawiska paralaksy

- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego znaku celowniczego i jego natężenia
- Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
- Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium 7075
- Wymiary zgodne ze standardem RMSc
- Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 19,5 x 14,7 mm
- możliwość wyboru jednego z trzech punktów celowniczych
 - kropka z okręgiem
 - kropka
 - okrąg
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA, okrąg 32 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- paralaksa: brak
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: bateria CR1632
- czas pracy baterii: do 50 000 h
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach bezczynności
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium 7075
- wykończenie obudowy: anodowanie twarde
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- wodoodporna konstrukcja IP67
- zakres temperatury pracy: -20°C do 51°C
- zakres temperatury przechowywania: -20°C do 65°C
- odporność na wibracje: do 5000 G
- wymiary: 40,6 x 24,9 x 24,1 mm
- waga: 28,3 g

W zestawie:

- kolimator
- klucz wielofunkcyjny
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442