

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-open-reflex-hs510c-multi-reticle-solar-panel-flat-dark-earth-p-8366.html>



Holosun - Kolimator Open Reflex HS510C Multi Reticle - Solar Panel - Flat Dark Earth

Cena **1 999,00 zł**

Niedostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000470
Kod EAN	760921087688
Producent	Holosun

Opis produktu

Stworzony z myślą o stosowaniu w najcięższych warunkach otwarty kolimator do broni długiej wyposażony w dodatkową osłonę optyki wykonaną z tytanu.

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnym, długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią 2032 o teoretycznym **czasie działania 50 000 h** przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

Celownik został wyposażony w system zaawansowanych soczewek, wielowarstwowo pokrytych powłokami odbijającymi. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie **doskonałej transmisji światła widzialnego**. Obraz widoczny przez soczewkę jest klarowny, jasny i **pozbawiony paralaksy**.

Model pozwala na **wybór kształtu punktu celowniczego** dzięki zastosowaniu Multi Reticle System. Do wyboru użytkownika oddano trzy opcje: klasyczną kropkę 2 MOA, okrąg 65 MOA oraz ich połączenie. Dobór punktów sprawia, że kolimator sprawdzi się zarówno na precyzyjnym karabinku sportowym, jak i wykorzystywanej w dynamicznych sytuacjach strzelbie. Wszystkie punkty wyświetlane są przy użyciu jednej diody LED, zatem nie ma konieczności zerowania ich po zmianie kształtu.

Ogniwo słoneczne wchodzące w skład systemu **Solar Failsafe** spełnia kilka funkcji. Dzięki wysokiej wydajności diody LED jest ono w stanie bezpośrednio zasilać urządzenie przy odpowiednio intensywnym świetle. W przypadku gdy światło okaże się niewystarczające, ogniwo wspiera baterię, znacznie ograniczając jej zużycie.

Solar Failsafe System odpowiada również za **automatyczną regulację intensywności punktu**, dostosowując ją optymalnie do oświetlenia otoczenia. Podobnie jak przy zasilaniu nie jest istotne, czy światło padające na ogniwo jest naturalne czy sztuczne. Ponadto możliwa jest również manualna regulacja - do wyboru otrzymujemy wówczas 10 trybów standardowych oraz 2 przystosowane do noktowizji.

W kolimatorze zastosowano również inny system oszczędzania baterii - **Shake Awake**. Po zaprogramowaniu czasu przez użytkownika, w przypadku nieaktywności urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Do jego ponownej aktywacji wystarczy jedynie poruszyć bronią, na której został umieszczony.

Obudowa celownika została wykonana z obrabianego w technologii frezowania **aluminium 6061** pokrytego odporną mechanicznie i chemicznie anodyzacją. Dodatkowo w urządzeniu zastosowano tytanową obudowę optyki zabezpieczającą najbardziej naważne punkty. System montażu umożliwia instalację na broni wyposażonej w szynę **Picatinny**. Wygodna w obsłudze i zabezpieczona blokadą **kłamra QD** pozwala na szybki montaż i demontaż celownika.

Cechy:

- Pole widzenia szersze niż w przypadku celowników zamkniętych.
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na

jednej baterii

- Multiple Reticle System - możliwość wyboru jednego z trzech znaków celowniczych
- Oparcie systemu na jednej diodzie nie wpływa na zerowanie
- Pracuje w trybie automatycznym (domyślny) lub manualnym.
- Wbudowane ogniwo słoneczne pozwala na pracę nawet przy rozładowanej baterii
- Funkcja czujnika światła regulująca intensywność punktu w zależności od oświetlenia
- Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami
- Brak zjawiska paralaksy
- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego znaku celowniczego i jego natężenia
- Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
- Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium 6061 oraz tytanu
- Pozwalająca na szybki montaż klamra QD
- Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 32 x 24 mm
- możliwość wyboru jednego z trzech punktów celowniczych
 - kropka z okręgiem
 - kropka
 - okrąg
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA
- Źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- regulacja położenia: w zakresie ± 40 MOA od centrum
- paralaksa: $\leq \pm 1$ MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: ogniwo słoneczne oraz bateria CR2032
- czas pracy baterii: 50 000 h (kropka, średni poziom jasności), 20 000 h (kropka i okrąg, średni poziom jasności)
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach bezczynności
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6, tytanowa osłona optyki
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- montaż z dźwignią QD
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- bateria mocowana na tacce zabezpieczonej dwoma śrubami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IP67)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- odporność na wibracje: do 1000 G
- kolor: FDE
- wymiary: 84 x 65 x 40 mm
- waga: 205 g

W zestawie:

- kolimator HS510C FDE
- zapasowa tacka na baterię (ze śrubami)
- bateria CR2032
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442