

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-open-reflex-hs510c-multi-reticle-solar-panel-p-7288.html>

Holosun - Kolimator Open Reflex HS510C Multi Reticle - Solar Panel

Cena	1 999,00 zł
------	--------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000423
Kod EAN	605930624571
Producent	Holosun

Opis produktu

Cechy:

- szerokie pole widzenia
- technologia LED cechująca się niskim poborem prądu
- tryb automatyczny i manualny
- ogniwo słoneczne zasilające kolimator
- podwójne zasilanie w słabszym oświetleniu: ogniwo słoneczne + bateria
- możliwość zmiany kształtu znaku celowniczego: kropka, okrąg, kropka z okręgiem
- punkt celowniczy z możliwością ustawienia poziomu jasności (tryb manualny) lub dostosowaniem się do oświetlenia (tryb automatyczny)
- wielowarstwowe powłoki
- brak zjawiska paralaksy
- układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka
- czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia (uruchamia się on po 10 minutach bezruchu)
- funkcja zapamiętania ostatnio użytego punktu celowniczego oraz jego poziomu jasności
- informacja o słabej baterii
- bateria montowana na wysuwanej tacce
- trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium T6061-T6 oraz tytanu
- spełnia normę IP67 dla ochrony przed wodą
- pasuje do szyn Picatinny lub Weaver
- zapięcie typu QD wykonane ze stali

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 32 x 24 mm
- możliwość wyboru jednego z trzech punktów celowniczych
 - kropka z okręgiem
 - kropka
 - okrąg
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- regulacja położenia: w zakresie ± 40 MOA od centrum
- paralaksa: $\leq \pm 1$ MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: ogniwo słoneczne oraz bateria CR2032
- czas pracy baterii: 50 000 h (kropka, średni poziom jasności), 20 000 h (kropka i okrąg, średni poziom jasności)
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6, tytan (osłona)
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- montaż z dźwignią QD
- kolor obudowy: czarny

- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- bateria mocowana na tacce zabezpieczanej dwoma śrubami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IP67)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- wymiary: 84 x 65 x 40 mm
- waga: 205 g

W zestawie:

- kolimator HS510C
- bateria CR2032
- zapasowa tacka na baterię (ze śrubami)
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442