

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-otwarty-scs-hk-vp9-solar-panel-scs-vp9-gr-42637-p-10466.html>

Holosun - Kolimator otwarty SCS H&K VP9 - Solar Panel - SCS-VP9-GR 42637

Cena	2 499,00 zł
------	--------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000701
Kod EAN	810047072638
Producent	Holosun

Opis produktu

Kolimator Otwarty SCS H&K VP9 Solar Panel Holosun SCS-VP9-GR

Holosun wprowadza kompaktowy kolimator SCS dedykowany specjalnie do pistoletu H&K VP9. Ten celownik cechuje się niskoprofilową podstawą, która umożliwia korzystanie ze stałych przyrządów celowniczych. Jego korpus wykonany jest z trwałego aluminium 7075 T6 i jest odpowiednio uszczelniony, co pozwala spełniać normy IP68 oraz wytrzymywać wibracje do 5000 G.

Kolimator jest zasilany przez innowacyjny system Solar Failsafe™, który składa się z panelu słonecznego i wbudowanego akumulatora. W wystarczająco nasłonecznionych warunkach, urządzenie korzysta wyłącznie z energii słonecznej, natomiast w słabym oświetleniu przełącza się na akumulator, który pozwala na działanie do 20 000 godzin. Pobór mocy diody LED jest minimalny, co przekłada się na efektywność energetyczną.

System Solar Failsafe również automatycznie reguluje intensywność punktu celowniczego, dostosowując go do warunków oświetleniowych otoczenia, niezależnie od tego, czy światło jest naturalne, czy sztuczne. Kolimator wyposażony jest w system Multi-Reticle System™ (MRS), umożliwiający użytkownikowi wybór między kropką 2 MOA, okręgiem 32 MOA lub ich kombinacją.

Zaawansowane soczewki kolimatora pokryte są wielowarstwowo powłokami odbijającymi, co pozwala na uzyskanie doskonałej transmisji światła widzialnego. Obraz widoczny przez soczewkę jest czysty, jasny i wolny od paralaksy. Wszystkie punkty celownicze generowane są przez jedną diodę LED, co eliminuje konieczność zerowania po zmianie kształtu punktu. Zielona plamka punktu celowniczego jest wyraźna i dobrze widoczna.

Kluczowe cechy:

- Kompaktowy kolimator z niskoprofilową podstawą
- Zaprojektowany specjalnie dla pistoletów H&K VP9
- Precyzyjna regulacja 1 MOA na klik w zakresie +/- 30 MOA
- Zakres temperatur pracy od -30°C do 60°C
- System MRS oferujący kropkę 2 MOA, okrąg 32 MOA lub ich kombinację
- Trwały korpus z aluminium 7075 T6
- Wodoodporność klasy IP68
- Odporność na wibracje do 5000 G
- Innowacyjny system zasilania Solar Failsafe z panelem słonecznym i akumulatorem
- Czas pracy na akumulatorze do 20 000 godzin
- Dioda Super LED o niskim poborze mocy
- Soczewki wielowarstwowo pokryte powłokami eliminującymi paralaksę