

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-otwarty-scs-mp2-solar-panel-scs-mp2-gr-42636-p-10465.html>

Holosun - Kolimator Otwarty SCS MP2 - Solar Panel - SCS- MP2-GR 42636

Cena	1 999,00 zł
------	--------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000700
------------------	------------------

Producent	Holosun
-----------	----------------

Opis produktu

Kolimator Otwarty SCS MP2 Solar Panel Holosun SCS-MP2-GR

Holosun prezentuje kolimator SCS MP2, który jest idealnym wyborem dla użytkowników pistoletów S&W MP2 9 mm oraz .40. Ten kompaktowy celownik charakteryzuje się niskoprofilową podstawą, umożliwiającą dostęp do tradycyjnych przyrządów celowniczych. Konstrukcja korpusu z aluminium 7075 T6 oraz zaawansowane uszczelnienie sprawiają, że spełnia on normy IP68 i wytrzymuje wibracje do 5000 G.

Kolimator zasilany jest poprzez innowacyjny system Solar Failsafe™. Składa się on z panelu słonecznego i wbudowanego akumulatora. W jasnych warunkach urządzenie korzysta z energii słonecznej, natomiast w ciemniejszych przełącza się na akumulator, który zapewnia do 20 000 godzin pracy. Diody LED zużywają minimalną ilość energii.

System Solar Failsafe automatycznie dostosowuje intensywność punktu celowniczego do panujących warunków oświetleniowych, bez względu na to, czy światło jest naturalne, czy sztuczne. Kolimator jest wyposażony w system Multi-Reticle System™ (MRS), pozwalający użytkownikowi na wybór między kropką 2 MOA, okręgiem 32 MOA lub kombinacją obu.

Zaawansowane soczewki kolimatora są wielowarstwowo pokryte powłokami, które poprawiają transmisję światła, zapewniając czysty, jasny obraz pozbawiony paralaksy. Wyświetlane punkty celownicze są generowane przez jedną diodę LED, co eliminuje konieczność ponownego zerowania po zmianie kształtu punktu. Zielony kolor plamki celowniczej jest wyraźny i łatwo zauważalny.

Kluczowe cechy:

- Kompaktowy, niskoprofilowy kolimator
- Przeznaczony dla pistoletów S&W MP2 9 mm i .40
- Regulacja 1 MOA na klik w zakresie +/- 30 MOA
- Zakres temperatur pracy od -30°C do 60°C
- System MRS: kropka 2 MOA, okrąg 32 MOA lub ich połączenie
- Korpus z aluminium 7075 T6
- Wodoodporność klasy IP68
- Odporność na wibracje do 5000 G
- System zasilania Solar Failsafe z panelem słonecznym i akumulatorem
- Czas pracy na akumulatorze do 20 000 godzin
- Dioda Super LED
- Soczewki pokryte wielowarstwowo, eliminujące paralaksę