

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-pistoletowy-hs507comp-czerwony-znak-celowniczy-crs-rmr-hs507comp-rd-p-13861.html>



Holosun - Kolimator pistoletowy HS507COMP - Czerwony znak celowniczy - CRS - RMR - HS507COMP-RD

Cena **2 099,00 zł**

Dostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt001110
Kod EAN	810047072928
Producent	Holosun

Opis produktu

Holosun - Kolimator pistoletowy HS507COMP - Czerwony znak celowniczy - CRS - RMR - HS507COMP-RD

Holosun HS507COMP-RD to zaawansowany kolimator pistoletowy wyposażony w powiększone okno celownicze 28 × 22 mm, które zapewnia szerokie pole widzenia i ułatwia szybkie odnajdywanie znaku celowniczego. Konstrukcja oparta na popularnym standardzie montażowym RMR footprint pozwala na bezpośredni montaż na wielu pistoletach Optic Ready bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne zwiększają transmisję światła, poprawiają kontrast obrazu oraz ograniczają refleksy. Minimalne zjawisko paralaksy i nieograniczona odległość od oka umożliwiają naturalne celowanie obuoczne, niezależnie od pozycji strzelca.

System CRS – wiele konfiguracji znaku celowniczego

Model HS507COMP-RD wykorzystuje Competition Reticle System (CRS), który pozwala dopasować znak celowniczy do aktualnych preferencji oraz charakteru strzelania. Użytkownik może korzystać z:

- kropki 2 MOA,
- okręgu 8 MOA,
- okręgu 20 MOA,
- okręgu 32 MOA,
- różnych kombinacji kropki i okręgów.

Tak szeroki wybór konfiguracji pozwala łatwo dostosować celownik zarówno do szybkiego strzelania dynamicznego, jak i bardziej precyzyjnego oddawania strzałów.

Długa żywotność baterii i funkcja Shake Awake

Źródłem zasilania jest popularna bateria CR1632 umieszczona w wygodnej bocznej tacce, dzięki czemu jej wymiana nie wymaga demontażu kolimatora. Maksymalny czas pracy wynosi nawet do 50 000 godzin.

Wbudowany system Shake Awake automatycznie wyłącza podświetlenie po okresie bezczynności i natychmiast aktywuje je po wykryciu ruchu. Funkcja zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia, zwiększając wygodę codziennego użytkowania.

Wytrzymała konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Korpus wykonano z aluminium lotniczego 7075 T6, które charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną przy zachowaniu niskiej masy własnej. Konstrukcja wytrzymuje przeciążenia do 5000G generowane przez odrzut broni palnej.

Uszczelnienie zgodne z normą IP67 skutecznie zabezpiecza elektronikę i układ optyczny przed kurzem, pyłem oraz krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie.

Niskoprofilowy montaż RMR

Standard RMR footprint umożliwia osadzenie kolimatora nisko nad osią lufy, co sprzyja szybszemu składaniu się do strzału oraz łatwiejszemu odzyskiwaniu obrazu po oddaniu strzału. Rozwiązanie to cenione jest szczególnie przez użytkowników pistoletów sportowych i dynamicznych.

Najważniejsze cechy

- duże okno celownicze 28 × 22 mm,
- system CRS z wieloma wariantami znaków celowniczych,
- czerwona dioda LED o długości fali 650 nm,
- 10 poziomów jasności (8 dziennych i 2 do noktowizji),
- funkcja oszczędzania energii Shake Awake,
- do 50 000 godzin pracy na jednej baterii,
- regulacja położenia znaku ±30 MOA,
- wartość kliku 1 MOA,
- obudowa z aluminium 7075 T6,
- odporność na wstrząsy do 5000G,
- klasa szczelności IP67,
- montaż w standardzie RMR footprint.

Specyfikacja techniczna

- **Źródło światła:** dioda LED
- **Długość fali:** 650 nm
- **Kolor znaku celowniczego:** czerwony
- **Dostępne znaki:** kropka 2 MOA, okręgi 8/20/32 MOA oraz ich kombinacje
- **Regulacja pionowa:** ±30 MOA
- **Regulacja pozioma:** ±30 MOA
- **Wartość kliku:** 1 MOA
- **Poziomy jasności:** 10
- **Zasilanie:** bateria CR1632
- **Maksymalny czas pracy:** do 50 000 godzin
- **Materiał obudowy:** aluminium 7075 T6
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Odporność na wibracje:** do 5000G
- **Temperatura pracy:** od -30°C do +60°C
- **Temperatura przechowywania:** od -40°C do +70°C
- **Wymiary okna:** 28 × 22 mm
- **Wymiary całkowite:** 46 × 33 × 33 mm
- **Waga:** 48 g
- **Kolor:** czarny

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442