

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-kolimator-zamkniety-aro-evo-solar-panel-holosun-spr-czarny-aro-evo-spr-rd-p-12719.html>



Holosun - Kolimator zamknięty ARO EVO - Solar Panel - Holosun SPR - Czarny - ARO-EVO-SPR-RD

Cena **1 499,00 zł**

Niedostępny

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Opt000985**

Producent **Holosun**

Opis produktu

Holosun - Kolimator zamknięty ARO EVO - Solar Panel - Holosun SPR - Czarny - ARO-EVO-SPR-RD

Holosun ARO EVO to nowoczesny kolimator zamknięty z serii **Advanced Rifle Optic**, stworzony dla strzelców oczekujących niezawodności i szybkiego namierzania celu w każdych warunkach. Konstrukcja typu **closed emitter** chroni optykę przed deszczem, śniegiem i pyłem, a klasę szczelności **IPX8** docenią zarówno użytkownicy sportowi, jak i ci, którzy wymagają odporności w terenie.

Model korzysta z siatki **Holosun SPR** - precyzyjnej kropki 1,5 MOA oraz okręgu 65 MOA, co pozwala zarówno na szybkie zgrywanie przyrządów, jak i dokładną pracę na dłuższym dystansie. Jasność podświetlenia regulowana jest w **12 poziomach**, w tym **4 trybach kompatybilnych z noktowizją**.

Kolimator wyposażono w **podwójne zasilanie**: baterię CR2032 oraz panel solarny **Solar Failsafe**, który automatycznie wspiera pracę diody przy mocnym świetle. System **Shake Awake** dodatkowo oszczędza energię, usypiając urządzenie w bezruchu.

Obudowa została wykonana z aluminium **6061-T6**, odpornego na wstrząsy do **1000 G**. W zestawie znajdują się dwa montaż - niski oraz **1/3 Co-Witness** - dzięki czemu celownik można dopasować do karabinków i broni gładkolufowej. Wymiana baterii odbywa się przez boczną tackę, bez konieczności zdejmowania urządzenia z szyny.

Najważniejsze cechy produktu

- Zamknięta konstrukcja kolimatora - wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Siatka **Holosun SPR**: kropka 1,5 MOA + okrąg 65 MOA
- **Czerwony punkt celowniczy**
- **12 poziomów podświetlenia**, w tym **4 NV**
- Zasilanie hybrydowe: **bateria CR2032 + Solar Failsafe**
- System **Shake Awake** wydłużający czas pracy
- Zakres regulacji: **±50 MOA** (pion/poziom), 1/2 MOA na klik
- Obudowa z aluminium **6061-T6**, odporność do **1000 G**
- Montaż **Picatinny**: niski i **1/3 Co-Witness** w zestawie
- Klasa wodoodporności **IPX8**
- Brak paralaksy i wysoka transmisja światła dzięki wielowarstwowym soczewkom

Dane techniczne

- **Kolor punktu:** czerwony
- **Siatka:** Holosun SPR (1,5 MOA + 65 MOA)
- **Źródło podświetlenia:** LED
- **Powłoka soczewek:** wielowarstwowa
- **Zasilanie:** panel słoneczny + bateria CR2032
- **Czas pracy:** do 50 000 h
- **Regulacja podświetlenia:** 12 poziomów (8 dziennych, 4 NV)
- **Regulacja w pionie/poziomie:** ± 50 MOA
- **Wartość kliku:** 1/2 MOA
- **Szczelność:** IPX8
- **Odporność:** do 1000 G
- **Zakres temperatur pracy:** -30°C do 60°C
- **Rozmiar soczewki:** 26 mm
- **Wymiary:** 73 × 43 × 69 mm
- **Materiał:** aluminium 6061-T6
- **Waga:** 123 g
- **Kolor:** czarny

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442