

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-laserowy-wskaznik-celu-rml-gr-zielony-p-9753.html>

Holosun - Laserowy wskaźnik celu RML-GR - Zielony

Cena

559,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Opt000637

Kod EAN

810047071709

Producent

Holosun

Opis produktu

- RML-GR to laserowy wskaźnik celu do pistoletów, wyposażony w laser kategorii IIIA. Pomaga szybko namierzyć cel dzięki wyraźnie kontrastującemu wskaźnikowi. Montaż na szynie Picatinny. Kolor wiązki lasera: zielony.

Laserowy wskaźnik celu Zielony Holosun RML-GR

Laserowy wskaźnik celu RML-GR to profesjonalne urządzenie od firmy Holosun. Celownik laserowy przystosowany jest do montażu na szynach w standardzie MIL-STD1913 Picatinny. Laserowy wskaźnik celu **wspomaga dynamiczne namierzanie celów**.

Konstrukcja urządzenia oparta jest o **laser klasy IIIA** zapewniający intensywny i dobrze widoczny punkt na celu nawet w bardzo słoneczny dzień czy w mocno oświetlonym pomieszczeniu. Precyzyjne ustawienie punktu jest możliwe dzięki regulacji w pionie i poziomie.

Wytrzymała obudowa zapewniająca urządzeniu ochronę

Holosun RML-GR posiada obudowę z trwałego i lekkiego polimeru, która w połączeniu z małą i wydajną baterią CR1/3N sprawia, że urządzenie jest bardzo lekkie i nie wpływa znacząco na wagę pistoletu. Urządzenie posiada klasę wodoodporności **IPX8**. Jednopozycyjny montaż zapewnia stabilne mocowanie laserowego wskaźnika do broni i jest **kompatybilny z szynami montażowymi w standardzie MIL-STD1913 Picatinny**.

Przystosowany do obsługi przez prawo- i leworęczne osoby

Urządzenie po bokach posiada przyciski umieszczone na skrzydełkach, które umożliwiają wygodną obsługę użytkownikom prawo- i leworęcznym. Gumowe pokrycie przycisków oraz ich wielkość sprawiają, że można je wygodnie obsługiwać również w rękawicach taktycznych.

Cechy:

- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Intensywny, łatwo zauważalny punkt celowniczy
- Laser klasy IIIA
- Klasa wodoodporności IPX8
- Odporność na wstrząsy 1000 G
- Symetryczna, oburęczna konstrukcja
- Wygodne gumowane manipulatory
- Możliwość włączenia chwilowego lub ciągłego
- Tryb automatycznego wyłączenia po 5 minutach

- Zasilanie baterią CR1/3N (w zestawie)

Dane techniczne

Klasa lasera	IIIA
Kolor wiązki lasera	Zielony
Długość fali lasera	520 nm
Moc wiązki lasera	< 5 mW
Skok regulacji położenia punktu	4 MOA / klik
Zakres regulacji położenia punktu	±60 MOA
Zasilanie	Bateria CR1/3N
Automatyczne wyłączenie	Po 5 minutach
Zakres temperatury pracy	-10°C ~ 51°C
Zakres temperatury przechowywania	-40°C ~ 70°C
Materiał obudowy	Polimer
Wymiary	51 x 30 x 23 mm
Klasa wodoodporności	IPX8
Odporność na wibracje	1000 G
Waga	30 g
Kolor obudowy	Czarny
Polimer	

W zestawie:

- Laserowy wskaźnik celu
- Bateria CR1/3N
- 8 x adapter do szyn montażowych
- Klucz T10L
- 2 x ściereczka do soczewki
- Instrukcja