

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-laserowy-wskaznik-celu-rml-rd-czerwony-p-9605.html>

Holosun - Laserowy wskaźnik celu RML-RD - Czerwony



Cena	559,00 zł
------	------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000608
Kod EAN	810047071686
Producent	Holosun

Opis produktu

Laserowy wskaźnik celu Czerwony Holosun RML-RD

Laserowy wskaźnik celu RML-RD to profesjonalne urządzenie od firmy Holosun. Celownik laserowy przystosowany jest do montażu na szynach w standardzie MIL-STD1913 Picatinny. Laserowy wskaźnik celu **wspomaga dynamiczne namierzanie celów**.

Konstrukcja urządzenia oparta jest o **laser klasy IIIA** zapewniający intensywny i dobrze widoczny punkt na celu nawet w bardzo słoneczny dzień czy w mocno oświetlonym pomieszczeniu. Precyzyjne ustawienie punktu jest możliwe dzięki regulacji w pionie i poziomie.

Wytrzymała obudowa zapewniająca urządzeniu ochronę

Holosun RML-RD posiada obudowę z trwałego i lekkiego polimeru, która w połączeniu z małą i wydajną baterią CR1/3N sprawia, że urządzenie jest bardzo lekkie i nie wpływa znacząco na wagę pistoletu. Urządzenie posiada klasę wodoodporności **IPX8**. Jednopozycyjny montaż zapewnia stabilne mocowanie laserowego wskaźnika do broni i jest **kompetybilny z szynami montażowymi w standardzie MIL-STD1913 Picatinny**.

Przystosowany do obsługi przez prawo- i leworęczne osoby

Urządzenie po bokach posiada przyciski umieszczone na skrzydełkach, które umożliwiają wygodną obsługę użytkownikom prawo- i leworęcznym. Gumowe pokrycie przycisków oraz ich wielkość sprawiają, że można je wygodnie obsługiwać również w rękawicach taktycznych.

Cechy:

- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Intensywny, łatwo zauważalny punkt celowniczy
- Laser klasy IIIA
- Klasa wodoodporności IPX8
- Odporność na wstrząsy 1000 G
- Symetryczna, oburęczna konstrukcja
- Wygodne gumowane manipulatory
- Możliwość włączenia chwilowego lub ciągłego
- Tryb automatycznego wyłączenia po 5 minutach
- Zasilanie baterią CR1/3N (w zestawie)

Dane techniczne

Dane techniczne

Klasa lasera

Kolor wiązki lasera

Długość fali lasera

Moc wiązki lasera

Skok regulacji położenia punktu

Zakres regulacji położenia punktu

Zasilanie

Automatyczne wyłączenie

Zakres temperatury pracy

Zakres temperatury przechowywania

Materiał obudowy

Wymiary

Klasa wodoodporności

Odporność na wibracje

Waga

Kolor obudowy

Polimer

W zestawie:

- Laserowy wskaźnik celu
- Bateria CR1/3N
- 8 x adapter do szyn montażowych
- Klucz T10L
- 2 x ścieraczka do soczewki
- Instrukcja

IIIA

Czerwony

635 nm

< 5 mW

4 MOA / klik

±60 MOA

Bateria CR1/3N

Po 5 minutach

-10°C ~ 40°C

-40°C ~ 70°C

Polimer

51 x 30 x 23 mm

IPX8

1000 G

30 g

Czarny