

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/holosun-taktyczna-latarka-akumulatorowa-na-bron-1000-lm-pid-p-10683.html>

Holosun - Taktyczna latarka akumulatorowa na broń - 1000 lm - P.ID

Cena	759,00 zł
------	------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000710
------------------	------------------

Kod EAN	00029747
---------	-----------------

Producent	Holosun
-----------	----------------

Opis produktu

Latarka taktyczna na pistolet Moc 1000 lumenów Z montażem Picatinny Holosun P.ID

Silna latarka do broni krótkiej, przeznaczona do montażu na szynach Picatinny MIL-STD-1913. Model ten posiada mocną diodę LED generującą strumień światła na poziomie aż do 1000 lumenów i światłości 22 000 kandeli.

Latarka na broń o zasilaniu akumulatorowym i ładowaniu magnetycznym

Źródłem zasilania latarki jest umieszczony w tubusie, dostępny po odkręceniu głowicy, wymienny akumulator litowo-jonowy 18350. Posiada on czas działania dochodzący do 60 minut i jest ładowany magnetycznie za pomocą kabla USB. Port umieszczony jest od spodu, dzięki czemu na czas ładowania nie trzeba demontować latarki. **O statusie ładowania informuje wskaźnik w formie diody**, umieszczony obok portu.

Dwustronny przycisk usprawnia obsługę lewo- i praworęcznym

Latarka uruchamiana jest za pomocą **wygodnego włącznika Paddle Switch umieszczonego w tylnej części obudowy**, który pozwala na uruchomienie latarki w trybie stałym lub chwilowym. Włącznik jest dwustronny, dzięki czemu z latarki korzystać mogą zarówno użytkownicy prawo- jak i leworęczni.

Korpus latarki wykonano z **aluminium 7075 pokrytego twardą anodyzacją w kolorze czarnym**. Konstrukcja jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i posiada klasę wodoodporności IP68.

Szyna montażowa z adapterami umożliwiającymi dopasowanie do potrzeb

Model ten wyposażono w szynę montażową kompatybilną ze standardem MIL-STD 1913 Picatinny. Posiada ona zacisk sprężynowy i **wymienne adaptory, umożliwiające dopasowanie wysunięcia latarki** w 3 stopniach, o około 2 mm.

Cechy:

- Latarka taktyczna do montażu na pistolecie
- Głowica z silną diodą LED i mechanizmem kolimacji Advanced Collimating System
- Zasilana akumulatorowo, ładowana magnetycznie
- Dioda informująca o statusie ładowania
- Kolor czerwony oznacza trwające ładowanie, kolor zielony zakończone
- Port umieszczony od spodu, umożliwia ładowanie bez demontażu latarki

- Szczelny, odporny na uszkodzenia korpus z anodowanego aluminium
- Klasa wodoodporności IP68
- Obsługa dwustronnym przyciskiem na tyle
- Łatwa dla prawo- i leworęcznych
- Montaż na szynę MIL-STD-1913 Picatinny
- Zabezpieczony śrubą z blokadą sprężynową
- Adaptery umożliwiające dopasowanie stopnia wysunięcia latarki do potrzeb
- Wysunięcie w 3 stopniach, co około 2 mm
- W zestawie kabel magnetyczny USB i odpowiedni klucz Torx do śruby montażowej

Dane techniczne

Źródło światła

Tryby pracy

Maksymalny czas pracy

Zasilanie

Ładowanie

Włącznik

Wymiary

Średnica okulara

Waga

Montaż

Materiał obudowy

Klasa szczelności

Kolor obudowy

Dioda High Power White LED

Tryb wysoki 1000 lm, 22 000 kandeli

Tryb niski: 500 lm, 11 000 kandeli

60 min

Wymienny akumulator Li-Po 18350 1400 mAh 3,7 V

Magnetyczny kabel USB

Dwustronny przycisk Paddle Switch

83 x 35 x 39 mm

25 mm

143 g (z akumulatorem)

MIL-STD 1913 Picatinny

Anodyzowane aluminium 7075 T6

IP68

Czarny

Elementy zestawu:

- 1x latarka P.ID z montażem na szynę Picatinny
- 1x akumulator 18350
- 3x adaptery do szyn
- 1x narzędzie Torx do śruby montażowej
- 1x instrukcja
- 1x magnetyczny kabel ładujący
- 1x ściereczka z mikrofibry

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244