

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kamera-reolink-go-series-g450-solar-panel-2-p-10155.html>

Kamera Reolink Go Series G450 + Solar Panel 2

Cena

1 399,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Akc003443

Kod EAN

6975253983902

Producent

Reolink

Opis produktu

Innowacyjna kamera 4G do obserwacji dzikiej przyrody debiutuje z funkcją PT (obrotu i pochylenia) oraz imponującą rozdzielczością 4K, czyli 8 megapikseli. Teraz masz możliwość śledzenia dzikiej przyrody w czasie rzeczywistym z pełnym widokiem 360 stopni, lub zdalnie pobierać materiały wideo i zdjęcia o jakości 4K zapisane na karcie micro SD.

Kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki przysłonie F1,6 oraz diodom podczerwieni o długości fali 940 nm, dostarcza klarowny obraz nawet przy minimalnym oświetleniu nocnym. Te specjalnie zaprojektowane diody są niewidoczne dla ludzkiego oka, co pozwala na monitorowanie dzikiej przyrody bez zakłócania naturalnego środowiska zwierząt.

Kamera Go Ranger PT to prawdziwy ekspert w inteligentnym wykrywaniu bez dodatkowych opłat. Wyróżnia się zdolnością do rozpoznawania różnych gatunków zwierząt, takich jak kozły, jelenie, czy indyki, a także wykrywania ludzi i pojazdów. Reaguje natychmiast, wykonując zdjęcia i wysyłając powiadomienia w zaledwie 0,5 sekundy, abyś zawsze był na bieżąco z wydarzeniami w dzikiej przyrodzie.

Jako zaawansowane narzędzie obserwacji przyrody, kamera Go Ranger PT umożliwia śledzenie transmisji na żywo w rozdzielczości 4K z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Reolink, nawet do 20 minut jednorazowo. Dzięki możliwości obrotu o 355 stopni i pochylenia o 90 stopni, można elastycznie dostosować kamerę, aby monitorować kluczowe obszary za pomocą jednego kliknięcia.

Kamera Go Ranger PT oferuje elastyczne nagrywanie zdarzeń dzięki rozdzielczości 4K, która gwarantuje najwyższą jakość obrazu i wideo dostępną na rynku. W trybie obrazu, po wykryciu ruchu, kamera rejestruje szereg zdjęć i zachowuje te o najwyższej jakości. Dodatkowo, wyposażona jest w mikrofon i głośnik, co umożliwia nagrywanie filmów z dźwiękiem, nawet do 5 minut w razie potrzeby. Nagrania można później pobierać i odtwarzać w dowolnym momencie, zapewniając kompleksową kontrolę nad zdarzeniami.

Nagrania z kamer można zapisywać:

- Karta Sd
- Zapis w chmurze
- Serwer FTP

Samodzielna dla rejestrowania dzikiej przygody

Go Ranger PT to urządzenie stworzone z myślą o dzikiej przyrodzie, połączone siecią komórkową 3G/4G LTE i stale zasilane dzięki regulowanemu panelowi słonecznemu, dzięki czemu nie musisz co jakiś czas jeździć na miejsce w celu wymiany baterii. Wszystko jest pod Twoją kontrolą bez wysiłku.

Energia słoneczna non-stop

Panel słoneczny Reolink 2 o mocy 5,8 W zapewnia stałe zasilanie kamery, umożliwiając jej nieprzerwane działanie. Dzięki regulowanemu uchwytowi i 4-metrowemu kablowi, instalacja jest wygodna, a panel może być optymalnie dostosowany do absorpcji światła słonecznego przez cały dzień, niezależnie od położenia kamery.

Dostęp do kamer bez użycia rąk

Za pomocą poleceń głosowych masz szybki dostęp do kamery i możesz śledzić transmisję na żywo na Google Nest Hub lub na telewizorze z obsługą Chromecast.

Kamera Go Series G450 + Solar Panel 2

Obraz i dźwięk	
Przetwornik Obrazu	1/3 CMOS Image Sensor
Rozdzielczość Wideo	3840X2160 8MP 15 kl. na sekundę
Kompresja	H.264/H.265
Kąty Widzenia	Poziomo 90° w pionie 47°, przekątna 110°
Kąty obrotu	Poziomo 355 stopni, Pionowo 140 stopni
Widoczność w nocy (nieświecące diody podczerwieni)	Do 10m
Zoom	16- krotny Cyfrowy
Dźwięk	Wbudowany głośnik i mikrofon
Detekcja i powiadomienia czujnik PIR	
Detekcja Ruchu	do 10m
Kąt detekcji PIR	poziomo: 120°
Powiadomienia dźwiękowe	Dostosowane powiadomienia
Inne powiadomienia	Email, powiadomienia PUSH
Pasma 3G/4G	
Europa	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20
Transmisja Danych	
	WCDMA: B1/B8
	LTE FDD: Max 10 Mbps(DL), Max 5Mbps (UL)
	LTE TDD: Max 8.96Mbps(DL), Max 3.1Mbps (UL)
	HSPA+: Max 42 Mbps(DL), Max 5.76Mbps (UL)
	UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max 384 Kbps (UL)
Zasilanie	
Akumulator	6000mAH (Czas pracy na akumulatorze uzależniony jest od ustawień oraz temperatury otoczenia)
Panel solarny	Możliwość ładowania przez Panel Solarny (znajduje się w zestawie)
Zasilacz	5V/2A Micro USB
Zapis	
Lokalny zapis	Obsługa kart Micro SD do 128GB
Zapis w chmurze	Tak(1 miesiąc za darmo)
Środowisko Pracy	
Temperatura Pracy	-10°C C do 55°C
Odporność na warunki atmosferyczne	IP64
Temperatura ładowania akumulatora	0°C ~ 45°C
Wymiary i waga	
Wymiary	Ø98x112mm
Waga(akumulator wbudowany)	485g

Panel Solarny 2 Camouflage

Długość przewodu

4,5m

Moc wyjściowa

5,8W, 530mA, 6 Volt

Akcesoria

Uchwyt

Wymiary

190x120x12mm