

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/karabinek-adams-arms-p1-sbr-k-556nato223-rem-11-5-kolimator-vector-optics-maverick-iv-1x20-p-9827.html>



Karabinek Adams Arms P1 SBR k. 5.56NATO/223 Rem 11,5" + kolimator Vector Optics Maverick-IV 1x20

Cena **5 988,00 zł**

Niedostępny

Czas wysyłki	Odbiór osobisty
Numer katalogowy	Br001409
Producent	ADAMS ARMS

Opis produktu

Adams Arms dokonał rzeczy niebagatelnej – zaprojektował i opracował prosty, skuteczny i niezawodny system krótkiego skoku tłoka (Short Stroke Piston, Short Stroke System) gotowy do użycia w prawie każdym karabinie AR z tradycyjnym DI. Zestaw do samodzielnej wymiany był początkiem powstania obecnej oferty AA obejmującej kompletne karabiny w różnych kalibrach do .308 Winchester włącznie.

Firma Adams Arms z siedzibą w Brooksville na Florydzie szczyci się tym, że jej broń i wszystkie elementy są produkowane w USA. Obecnie w czasie rozproszonych procesów produkcji i różnych źródeł dostaw staje się to podstawą zaufania strzelców.

Systemy tłokowe Retro Fit Adams Arms są z powodzeniem wykorzystywane przez innych producentów broni i cieszą się zaufaniem odbiorców.

Adams Arms P1 z lufą 11,5" jest karabinem AR SBR (Short Barrel Rifle) w stonerowskim standardzie ergonomicznym i użytkowym. Lower i upper są wykonane z kutego stopu aluminium 7075-T6 anodowanego na twardo zgodnie ze specyfikacją wojskową MIL-A-8625F typ III z powłoką barwioną w klasie 2. Klasyczny handguard M4, chwyt pistoletowy A2 i dwuoporowy spust mil-spec. Lufa o profilu M4 z typowym urządzeniem wylotowym A2 i komorą naboijną 5,56x45 NATO.

Krótką lufą, nawet po dokręceniu tłumika, gwarantuje doskonałą manewrowość broni.

Sercem kinetyki Adams Arms jest system krótkiego skoku tłoka Retro Fit. W P1 zastosowano blok gazowy (AA Standard Block) z dwustopniową regulacją i kawałkiem szyny picatinny do montażu muszki. W pierwszym położeniu mechanizm gazowy jest dostosowany do normalnych strzelań z dowolnej amunicji, w drugim można bezproblemowo zastosować tłumik. Trzecie ustawienie zamyka całkowicie przepływ gazu wyłączając automatykę broni, a czwarte umożliwia demontaż zespołu do czyszczenia. Koncepcja jest prosta i skutecznie przetestowana przez strzelców. Cały zespół składa się z bloku gazowego, tłoczyska (popychacza) z tuleją i suwadła dostosowanego do układu tłokowego.

Istotą projektu Adams Arms jest pozostawienie bez zmian wszystkich elementów standardowego karabinu AR.

Producent:	Adams Arms
Masa:	2,6 kg
Kaliber:	5,56x45 NATO
Skok gwintu:	1:7
Wykończenie komory:	anodowanie
Urządzenie wylotowe:	tłumik płomienia a2
Długość lufy:	11,5"

Materiał lufy:

Materiał szkieletu:

Mechanizm spustu:

Chwyt:

W zestawie:

Gwarancja:

Stal 4150 chromowo-molibdenowo-wanadowa

odkuwka 7075-T6, typ III klasa II, anodowane

dwuoporowe Mil-Spec

a2

jeden magazynek

2 lata