

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/karabinek-stag-arms-15-classic-rifle-16-p-8812.html>

## Karabinek Stag Arms 15 Classic Rifle 16"

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>5 990,00 zł</b> |
|------|--------------------|

**Dostępny**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Czas wysyłki | <b>Odbiór osobisty</b> |
|--------------|------------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>Br000975</b> |
|------------------|-----------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Producent | <b>Stag Arms</b> |
|-----------|------------------|

### Opis produktu

STAG 15 CLASSIC RIFLE 16" 5.56 mm

Karabinek bazujący na konstrukcji klasycznego M4, działającego na zasadzie bezpośredniego odprowadzenia gazów prochowych (DI), wyposażony w lufę o profilu Government, o długości 16", wykonaną ze stali 4150CMV, wykończoną azotowaniem, z chromowanym przewodem i gwintem 1/7. Lufa wyposażona jest w komorę nabożową typu Wylde, pozwalającą na strzelanie amunicją 5,56 mm x 45 oraz .223. Na końcu lufy nacięty jest gwint 1/2-28, na którym fabrycznie zainstalowane jest urządzenie wylotowe typu A2.

Na lufie osadzono niskoprofilowy, nieregulowany węzeł gazowy systemu gazowego Carbine.

Lufa osłonięta jest lekkim, ażurowym, samonośnym łożem STAG Slimline, o długości 13,5", wykonanym z aluminium 6061, na którym wykonano sloty systemu montażowego M-LOK (na godzinie 3, 6 i 9) oraz szynę Picatinny biegnącą przez całą jego długość.

Komora spustowa i zamkowa karabinka wykonane są z kutego aluminium 7075-T6 i wykończone na czarny półmat za pomocą anodowania twardego typu III i są zgodne z MIL-SPEC. Komora zamkowa typu FLAT-TOP i jest przygotowana do wykorzystania z przyrządami celowniczymi mocowanymi na szynie montażowej (mechanicznymi i elektrooptycznymi).

Spust MIL-SPEC, jednooporowy, o oporze typowym dla karabinka wojskowego M4, czyli około 3,5 kg. Zespół ruchomy składa się z suwadła ze stali narzędziowej 8620 z powierzchnią wykończoną azotowaniem, a w nim osadzono zamek wykonany ze stali narzędziowej 158, który poddano nieniszczącemu badaniu metodą magnetycznej kontroli cząstek. Cechą charakterystyczną jest chromowanie gniazda zamka w suwadle oraz wnętrza klucza gazowego, co podnosi ich trwałość, utrudnia brudzenie i ułatwia czyszczenie z osadów prochowych. Bezpiecznik jednostronny, osłona spustu (kabłąk) typu wojskowego.

**Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442**

**Uwaga: Zakup broni tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup jednostki**