

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/karabinek-stag-arms-15-tactical-rifle-fde-16-kolimator-vector-optics-maverick-1x20-mini-mil-p-9333.html>



## Karabinek Stag Arms 15 Tactical Rifle FDE 16"+ Kolimator Vector Optics MAVERICK 1X20 MINI MIL

Cena **7 487,00 zł**

**Niedostępny**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Czas wysyłki     | <b>Odbiór osobisty</b> |
| Numer katalogowy | <b>Br001209</b>        |
| Producent        | <b>Stag Arms</b>       |

### Opis produktu

#### STAG ARMS

Dzisiaj w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Stag Arms jest jedną z najlepiej sprzedających się marek broni. Karabiny Staga są znane ze swojej trwałości i bezawaryjności. Są oceniane przez użytkowników jako proste, łatwe w obsłudze i przede wszystkim niezwykle wytrzymałe. Stag Arms z siedzibą w New Britain w stanie Connecticut wyróżnia przede wszystkim własne, rozległe zaplecze produkcyjne. 80% elementów broni jest produkowanych samodzielnie, dzięki czemu firma ręczy za jakość nie tylko całości produktu, ale także jego podzespołów oraz pracę całego układu. Stag Arms, zgodnie z przyjętym założeniem, dostarcza gotowy karabin, dzięki temu klient może przysłowiowo „wyjąć go z pudła” i spróbować swoich sił na strzelnicy. Polscy strzelcy, realizując swoją pasję, otrzymują wyjątkowe gwarancje, pełne wsparcie serwisowe, dostępność części i wyposażenia opcjonalnego.

#### STAG 15 TACTICAL RIFLE 16" 5.56 mm

Karabinek bazujący na konstrukcji klasycznego M4, działającego na zasadzie bezpośredniego odprowadzenia gazów prochowych (DI), wyposażony w lufę o profilu ciężkim, o długości 16", wykonaną ze stali 4150CMV, wykończoną azotowaniem, z chromowanym przewodem i gwintem 1/7. Lufa wyposażona jest w komorę nabojową typu Wylde, pozwalającą na strzelanie amunicją 5,56 mm x 45 oraz .223. Na końcu lufy nacięty jest gwint 1/2-28, na którym fabrycznie zainstalowane jest urządzenie wylotowe VG6 Delta Flash Hider.

Na lufie osadzono niskoprofilowy, nieregulowany węzeł gazowy systemu gazowego MID.

Lufa osłonięta jest lekkim, ażurowym, samonośnym łożem STAG Slimline, o długości 13,5", wykonanym z aluminium 6061, na którym wykonano sloty systemu montażowego M-LOK (na godzinie 3, 6 i 9) oraz szynę Picatinny biegnącą przez całą jego długość.

Komora spustowa i zamkowa karabinka wykonane są z kutego aluminium 7075-T6 i wykończone na czarny półmat za pomocą anodowania twardego typu III i są zgodne z MIL-SPEC. Komora zamkowa typu FLAT-TOP i jest przygotowana do wykorzystania z przyrządami celowniczymi mocowanymi na szynie montażowej (mechanicznymi i elektrooptycznymi).

Spust jednooporowy Hiperfire RBT o oporze 4.5lb, bezpiecznik (Ambidextrous Configurable Safety 90-Degre) i rękojeść przeładowania (STAG Arms Breach Ambidextrous) obustronne. Zespół ruchomy składa się z suwadła ze stali narzędziowej 8620 z powierzchnią wykończoną azotowaniem, a w nim osadzono zamek wykonany ze stali 9310, azotowany, który poddano nieniszczącemu badaniu metodą magnetycznej kontroli cząstek. Cechą charakterystyczną jest chromowanie gniazda zamka w suwadle oraz wnętrza klucza gazowego, co podnosi ich trwałość, utrudnia brudzenie i ułatwia czyszczenie z osadów

prochowych.

Kolba regulowana Magpul MOE SL-S, chwyt Magpul MOE, osłona spustu Magpul.

Maverick Mini Gen. IV jest lekkim i poręcznym celownikiem kolimatorowym z punktem celowniczym w postaci czerwonej kropki 3 MOA. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany w myślistwie, strzelectwie sportowym i taktycznym oraz replikach ASG.

Szybka i wygodna regulacja ustawień kolimatora

Wytrzymała konstrukcja przystosowana do działania w trudnych warunkach

Cechy:

- długości 68 mm
- rozmiar kropki 3 MOA
- 10 poziomów jasności punktu celowniczego przystosowanych do światła dziennego
- obudowa z wytrzymałego aluminium pokryta gumą
- standard wodoodporności IP67
- w zestawie osłony na obiektywy i osłona typu "plaster miodu", chroniąca przed odbłyskami światła
- w zestawie dwa montaż w komplecie: montaż niski i 1/3 Co-Witness QD
- zasilany pojedynczą baterią CR2032