

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-aimpoint-duty-rds-mr-200985-multi-reticle-265moa-39mm-na-picatinny-p-12472.html>



## Kolimator Aimpoint DUTY RDS MR 200985 (Multi Reticle 2/65MOA) 39mm na Picatinny

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>3 800,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Niedostępny</b> |  |
|--------------------|--|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
|--------------|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | <b>Opt000934</b> |
|------------------|------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Producent | <b>Aimpoint</b> |
|-----------|-----------------|

### Opis produktu

#### Aimpoint Duty RDS - kompaktowy i wytrzymały kolimator

Aimpoint Duty RDS to nowoczesny celownik kolimatorowy zaprojektowany przez szwedzkiego producenta z myślą o służbach mundurowych oraz wymagających strzelcach cywilnych. Łączy w sobie najwyższą trwałość, prostą obsługę i kompaktową formę, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w dynamicznym strzelectwie sportowym, jak i w trudnych warunkach terenowych.

Solidna obudowa z wytrzymałego aluminium gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i skrajne warunki atmosferyczne. Kolimator przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałościowe, co czyni go jednym z najbardziej odpornych modeli na rynku. Dzięki umieszczonemu wewnątrz korpusu przyciskom sterowania i wieżyczkom, konstrukcja jest niska, wąska i wyjątkowo ergonomiczna.

Wyraźna plamka 2 MOA w połączeniu z okręgiem 65 MOA daje możliwość wyboru spośród trzech trybów pracy, ułatwiając szybkie i precyzyjne namierzanie celu. Duty RDS oferuje aż 10 poziomów jasności - 4 dostosowane do noktowizji i 6 do pracy w świetle dziennym.

Dzięki zasilaniu popularną baterią CR2032 celownik zapewnia do 30 000 godzin pracy (ponad 3 lata ciągłego świecenia na ustawieniu 7).

#### Specyfikacja techniczna:

- Plamka 2 MOA (ok. 6 cm/100 m) + okrąg 65 MOA, 3 kombinacje trybów
- Montaż Picatinny z podwyższeniem (oś optyczna 39 mm)
- Masa z montażem: 167 g
- Czas pracy: do 30 000 h na ustawieniu 7
- Tryby jasności: 4 noktowizyjne, 6 dziennych
- Zasilanie: bateria CR2032
- Sterowanie bocznymi przyciskami
- Wymiary (z montażem): 80 x 38 x 67 mm
- Obudowa z aluminium, matowa czerń
- Średnica obiektywu: 18 mm
- Regulacja: 1 klik = 15 mm/100 m
- Brak paralaksy, brak powiększenia
- Odporność na zanurzenie do 25 m
- Zakres temperatur pracy: -45°C do +71°C

**Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442**

